

# 山东家用燃气报警器BSA801

产品名称	山东家用燃气报警器BSA801
公司名称	青岛贝宏电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区德兴路62号
联系电话	0532-83627600 13705325580

## 产品详情

### 产品概述：

独立式家用燃气报警器属于一款小型的智能报警器，可以探测气体浓度，同时提供声光报警和启动外接设备的信号输出。主要检查的气体是液化气，城市煤气，天然气。

家庭独立式燃气报警器主要检测气体是液化气,城市煤气,天然气,近年来随着各种气体的广泛注入居民群,经常发生燃气爆炸事件,给人们带来财产损失,甚至生命危险,家庭独立式燃气报警器能有效的预警燃气泄露,甚至可以阻断气源泄露。

xc-m家庭独立式燃气报警器，采用（日本根本）进口催化燃烧式家庭燃气专用型传感器，彻底解决误报警、乱报警，提高家庭独立式燃气报警器的使用寿命。增加了友情语音提示，从产品出厂后首次上电超过24小时开始算起，倒计时，4年后（产品的寿命为4年）会每隔3小时进行一次寿命到期的友情提示，以引起居民的注意。本产品设计遵循的国家标准为gb15322.2-2003。

**只有优质产品，才能真正起到维护广大人民群众生命财产安全的重要作用！**

### 产品特点:

xc-m型独立式可燃气体探测器使用高速cpu处理器，能够快速精确的处理系统任务，保证系统的可靠性。

家用报警器采用日本根本的传感器，与工业报警器的传感器完全一致，检测精准，可靠性强。

快速预热，响应时间迅速。

家报可以实现同时打阀与排风的功能。

家用报警器电路板的生产工艺为贴片工艺，提高了产品的可靠性。

报警声 75分贝，并且检测报警声与故障声时有区别的。

家用报警器的传感器的使用寿命周期为4年。

传感器寿命到期语音提示功能，用户使用更放心。

技术参数：

产品型号：xc-m

检测原理：催化燃烧式

检测气体：天然气

检测方式：自由扩散式

工作电压：ac220v ± 10%

示值误差的最大允差：± 3%lel

测量范围：( 0-100 ) %lel

报警方式：声光报警

报警声音： 75db

相应时间： 30s

工作温度：0 ~ 55

工作湿度： 95%rh

产品尺寸：113mm(l) × 80mm(w) × 39mm(h)

安装说明：

家庭用气体报警器也叫做独立式可燃气体探测器，一般安装在室内厨房。安装位置要根据被检测气体的比重大小（相对于空气）决定，比重大，要安装在泄露的一下30-60cm，反之，安装在泄漏点以上30-60cm。

mynetchecklazyload('mynetdivd2-274913571-2a15');

家用煤气报警器，青岛液化气报警器、家用燃气报警器、一氧化碳报警器 贝宏电子是青岛市化工企业定点采购单位，由国家二十余项各级认证证书支持，燃气公司指定专业气体报警器厂家，十余年大型工程安装经验，为您的企业，家庭保驾护航。电话：0532-83627600.