

节能变频斩拌机，斩拌机作用，斩拌机原理

产品名称	节能变频斩拌机，斩拌机作用，斩拌机原理
公司名称	诸城市恒顺机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道办事处邱家七吉社区（吕标供电所对面）
联系电话	18953613738 18953613738

产品详情

ZB-125型变频调速斩拌机简介：刀片的高速旋转与料盘的旋转同时进行，使原料均匀的被斩碎或成泥状，并能使各种原料均匀的混合在一起达到最好的乳化效果。多种速度配合使用可以达到更加理想的斩拌效果，自动出料的使用使工作更轻松，工作效率更高。

优点与功能：

选用优质变频器和变频电机，使斩刀速度在300-3000转/分间任意调整，该机噪音小，效率高，节能效果显著。

斩刀选用进口材料经特殊工艺加工而成，斩锅为铸造全不锈钢材质，并有防溢锅沿，防止渗料，溢料。

斩锅为双速，可以与斩刀任意速度配合，斩拌时间短，物料温升小。

配有出料器，出料方便，干净。

电器部件采用防水设计，密封性好，清洗方便。

本公司生产的斩拌机采用进口斩刀，永不生锈、锐度高、质量保证。这是我们产品最大的优势。

整机采用进口轴承，精度高，运行平稳。主轴经高频淬火精校而成（公差小于0.03mm），在高速运行状态下，运行平稳、无噪音，斩刀与斩拌锅间隙小于1.5mm，确保斩拌效果。

电机变速箱、电器部件均采用国家知名品牌，以确保整机质量。

本机采用优质不锈钢制作，斩锅经加工中心一次成型，圆整度公差小于0.03mm。

本机广泛应用于肉类、蔬菜类、豆类等食品加工行业。

型号	ZB-80 (变频)	ZB-125 (变频)
生产能力 (kg)	60	90
功率 (Kw)	10.48	13.98
斩刀数 (片)	6	6
斩刀转速 (rpm)	无极变速	无极变速
斩锅转速 (rpm)	12/16	12/16
主机尺寸 (mm)	1820 × 1380 × 1260	2020 × 1450 × 1300
总重量 (Kg)	1400	1800
传动方式	节能变频	节能变频