

塑胶跑道免测量包施工

产品名称	塑胶跑道免测量包施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

塑胶跑道的施工方法及施工

塑胶跑道我们经常能在学校和体育馆看到，弹性**，颜色鲜艳，所以广受人们的欢迎，那么塑胶跑道有哪些施工方法及施工工艺呢？

首先是基面处理，塑胶跑道建设的第一步是整体清理需要建设的地面，对整个时间耗费较多的灰尘进行除尘、去污处理，因此在清洁过程中要防止二次产生灰尘。清洗干净后，找出平整的基底，将地面磨平，便于接下来防水底油的涂抹。

然后是涂设防水底油，当确认底材已找平并使含水率达到 8%时，可施工的基本状态就达到了。高渗透防水底漆的施工采用滚筒式或刷子施工，以达到加强基层及同面层黏合能力，防水效果更佳。

接着是铺设，铺设环保型橡胶粒层，在铺设之前要先涂一层高粘粘型的胶水，在胶水尚未固化前，将环保固化胶与环保黑色橡胶颗粒按一定比例混合搅拌，倒入地面后，用齿壮耙轻轻展开，再用专用铺面机按一定厚度压实、压平，若遇到不平处要继续压平。

其次是喷涂表层颗粒，将抗老化、抗色变的EPDM胶粒与PU面漆混合，用喷漆机均匀地喷涂于黑色胶基层表面，需喷涂2-3次。喷涂时一定要保证颗粒层均匀，面漆要用EPDM颗粒包紧，这样才能保证场地的持久。

*后是划线，确定半径点间的距离，测距仪应考虑到温差。放量直线用经纬仪，放量弧线用标准钢尺，尺寸**度为0.5mm以内，钢尺应考虑温差、尺差和拉力。各点位线放量好后，确定没有问题后开始喷线。

以上就是塑胶跑道的施工工艺流程，在施工的过程中，应该按照这些步骤进行，这样可以省去很多麻烦，还能节省时间。

塑胶跑道的施工方法

塑胶跑道的施工方法一般包括以下步骤：

1. 地面处理：首先需要对施工地面进行处理，包括清理杂物、填充沉降和坑洞、确认地面平整度等，以便于后续施工。
2. 填充底层：在地面处理完毕后，在地面上铺设一层底涂层。底涂层一般使用SBR橡胶颗粒和黄沙，以保证强度和弹性。
3. 铺设塑胶跑道：在底层处理完毕后，开始铺设塑胶跑道。将混合好的塑胶颗粒和聚氨酯倒在地面上，经过机械压实和刮平处理，形成一层平整的弹性层。
4. 面层施工：弹性层处理好后，再施工面层。面层分为风干层和面漆层，使用EPDM或PU颗粒与树脂混合均匀，然后刮抹在弹性层表面，形成均匀且平整的跑道面层。
5. 标线绘制：面层施工完成后，对跑道进行标线绘制，包括比赛用线、交叉点线和起跑线等。
6. 养护：施工完成后，需要对跑道进行养护。这包括防雨、防晒、防寒等。在跑道使用前保证面层干透，避免在湿润的环境下使用，也做好清洁工作，防止杂质的污染。

以上是塑胶跑道施工的常规步骤，有些步骤可能因为不同的品牌和型号而略有不同。同时，一定要在专业的施工团队的指导下进行施工，以确保施工质量和安全性。