

深圳德腾供应Pete paul 30系列 - F32型 -

产品名称	深圳德腾供应Pete paul 30系列 - F32型 -
公司名称	深圳市德腾机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区创业路怡海广场西座17G
联系电话	13434430562

产品详情

30系列 - F32型 - 过滤阀

工作条件

介质：气体、水

温度范围：标准阀的环境温度：-0 ° F (-18) 至104 ° F (105) ；

高于或远低于环境温度和介质温度。有关具体信息，

请向代表处或工厂咨询。

爆破压力：30系列 - 4000 PSI

泄漏等级：零泄漏

电气特性

线圈电压：5 to 650 VAC 50-60 HZ – 2 to 240 V DC

额定功率：9 Watts AC & DC

线圈类型：模压或非模压线圈

气体、水响应时间（气体）：4-16毫秒

阀体：标配：黄铜，选配：不锈钢连接端口：

连接端口1/8” NPT过滤：

外壳类型：扣环引线连接或1/2NPT管道引线连接外壳

过滤：140微米

注：其他微米过滤器 请咨询工厂或者代表处（深圳德腾机电设备有限公司）

最大工作压力		通径单位：英寸	阀门CV值	产品型号	产品型号
AC	DC	管道引线外壳1/8 NPTF PIPE PORTS		扣环引线外壳1/8 NPTF PIPE PORTS	
280	280	3/64	055	F32H5DBGV _____	F32H5DBCV _____
280	250	1/16	105	F32J5DBGV _____	F32J5DBCV _____
180	100	3/32	195	F32K5DBGV _____	F32K5DBCV _____
130	80	7/64	220	F32L5DBGV _____	F32L5DBCV _____
90	50	1/8	275	F32N5DBGV _____	F32N5DBCV _____

在订货时

增加电压和频率，以完整的阀门编号。

例如：（ F32H5DBGV-120/60 ）

深圳市德腾机电设备有限公司独家代理美国Peter Paul电磁阀，包括防爆电磁阀、高压防爆电磁阀、自锁式电磁阀、磁保持式电磁阀、低功耗电磁阀、低功率电磁阀、超高压电磁阀、试验零泄漏电磁阀、医疗材质用的医疗电磁阀等

中国代理商：

深圳市德腾机电设备有限公司