

温州隔油池,温州油水分离器,温州隔油池生产厂家

产品名称	温州隔油池,温州油水分离器,温州隔油池生产厂家
公司名称	北京鑫悦蓝环保有限责任公司
价格	1688.00/台
规格参数	
公司地址	北京朝阳区南四环十八里店南桥忘归酒店用品基地A4号
联系电话	010-59793829 18612824586

产品详情

温州隔油池,温州油水分离器,温州隔油池生产厂家

联系人：樊小姐 18612824586 QQ:2577667212

<http://www.geyouqi.net/>

温州隔油池,温州油水分离器,温州隔油池生产厂家郑重提示您本公司还提供建德市、富阳市、临安市、余姚市、慈溪市、奉化市等地隔油池和油水分离器.隔油池的优点：

- 1采用多只斜板紧凑布置及多次除渣隔油处理工艺结构严密隔油效果好。
- 2 占地面积小体积仅为普通平流式隔油池的一半安装方便。
- 3所有材料均为不锈钢材质使用寿命长可达15年。
- 4无动力、无能耗、操作简单、方便而高效、易维护。
- 5 设有专门半剖面不锈钢浮油出口不需要人工清捞同时浮油和沉渣相对集中便于收集和清捞。
- 6 按进水口高度可采用地上半填埋完全填埋式安装放时装置。

隔油池收油装置的四种形式：

1固定式集油管收油。固定式集油管设在隔油池的出水口附近其中心线标高一般在设计水位以下60mm距池顶高度要超过500mm。固定式集油管一般由直径为300mm的钢管制成由蜗轮蜗杆作为传动系统既可顺时针转动也可以逆时针转动但转动范围要注意不超过40。集油管收油开口弧长为集油管横断面60所对应的弧长平时切口向上，当浮油达到一定厚度时集油管绕轴线转动使切口浸入水面浮油层之下然后浮

油溢入集油管并沿集油管流到集油池。小型隔油池通常采用这种方式收油。

2移动式收油装置收油。当隔油池面积较大且无刮油设施时，可根据浮油的漂浮和分布情况，使用移动式收油装置灵活地移动收油，而且移动式收油装置的出油堰标高可以根据具体情况随时调整。移动式收油装置使用疏水亲油性质的吸油带在水中运转，将浮油带出水面后，进入移动式收油装置的挤压板把油挤到集油槽内，吸油带再进入池中吸取浮油。

3自动收油罩收油。隔油池分离段没有集油管或集油管效果不好时，可安装自动收油罩收油。要根据回收油品的性质和对其含水率的要求等因素，综合考虑出油堰口标高和自动收油罩的安装位置。

4刮油机刮油。大型隔油池通常使用刮油机将浮油刮到集油管，刮油机的形式和气浮池刮渣机相同，有时和刮泥同时进行成为刮油刮泥机。平流式隔油池刮油刮泥机设置在分离段刮油刮泥机将浮油和沉泥分别刮到出水端和进水端因此需要整池安装。斜板隔油池则只在分离段设刮油机，其排泥一般采用斗式重力排泥。

隔油池主要特点:

出水稳定，除油效率大于90%，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准（15mg/L），完全能通过环保部门的验收。

停留时间短，一般不大于30min，产生臭气少；

无需能耗和耗材，既节能又环保，维护简单，无需运行费用；

安装方便，安装形式可分三种：地面、半地下和地下；其占地面积小，约占平流式隔油池的1/4--1/3（处理水量相同时），工程造价低；

全玻璃钢结构，抗蚀防腐，经久耐用，且易清洗；

具体规格可按客户的需求订制。