

# T9A碳素工具钢性能

产品名称	T9A碳素工具钢性能
公司名称	上海珑技特殊钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定工业区1200号
联系电话	021-59275086

## 产品详情

### T9A碳素工具钢性能

材料名称：碳素工具钢 标准：GB/T 1298-1986

### T9A特性及适用范围：

T9A性能和T8和T8A相似，T9A用于制造硬度较高，有一定韧性但不受剧烈振动冲击的工具，如中心铊、冲模、冲头、木材切削工具及饲料机的刀片、凿岩石用的凿子等工具。

### T9A化学成份：

碳 C：0.85~0.94 硅 Si： 0.35 锰 Mn： 0.40 硫 S： 0.020 磷 P： 0.030

铬 Cr：答应残余含量 0.25、 0.10（制造铅浴淬火钢丝时）

镍 Ni：答应残余含量 0.20、 0.12（制造铅浴淬火钢丝时）

铜 Cu：答应残余含量 0.30、 0.20（制造铅浴淬火钢丝时）

注：答应残余含量Cr Ni Cu 0.40（制造铅浴淬火钢丝时）

### T9A力学性能：

硬度：退火， 192HB，压痕直径 4.35mm;淬火， 62HRC

### T9A热处理规范及金相组织：

热处理规范：试样淬火760~780 ，水冷。

### T9A交货状态：

钢材以退火状态交货。经双方协议，也可以不退火状态交货。

上海珑技模具钢材有限公司

联系人：许先生

手机：15601758202 13812956806 景小姐 13328058865

电话：021-59275086

Q Q: 448385282

邮箱：448385282@qq.com

网址：[www.shlongjimj.com](http://www.shlongjimj.com)