

江阴玻璃钢废气处理设备 DHAH178 按图加工设备

产品名称	江阴玻璃钢废气处理设备 DHAH178 按图加工设备
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	15234.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

洗涤塔是把汽体里的污染物提取出来，转化为没害化学物质，从而达到净化处理气体目地。它属于求微分触碰倒流式，塔身体内的填充料是汽液二相接触到的基本上预制构件。塔架外部汽体进到塔架后，汽体进到填料层，填料层上面有是来自于上方的喷洒液态及前面的喷洒液态，并且在填充料上形成一层附面层，汽体流过填充料间隙时，与填充料附面层触碰然后进行消化吸收或化学反应速率，填料层能够提供足够的面积，对空气流动性又不会导致过大摩擦阻力，经消化吸收于中与后气体经空冷器搜集后，经排气口排出来塔外。

吸附剂是处理废气的重要新闻媒体，它特性和浓度值是针对不同废气特性来选装，其处置企业气体损耗量，是由测算吸附剂与气体的克分子流量比率来决定的。

烟气由离心风机自通风风管吸进，由下而上越过填料层；循环系统吸附剂由塔内根据液体分布器，均匀的喷洒到填料层中，顺着填料层表层往下流动性，进到循环水泵。因为上升运动和降低吸附剂在填充料中逐渐触碰，上升运动中流食的含量急剧下降，到塔上时实现排出规定。附面层里的液态在的作用下注入贮液箱，然后由循环水泵抽出来循环系统。

PP洗涤塔在安装及使用过程中需要注意它组装维护保养事项，这样才可以增加产品的使用寿*，节省我们自己的成本费。

日常维护保养

离心水泵运作：常常看看是否有异常或是异常响声和发烫过载运行，立即向有关部门反馈情况也可以找*工作人员查询。

水箱水位、清理：按时观查水箱水位相对高度，防止离心水泵没法抽中水。当水箱水位太低请尽快补水保湿。开启水箱盖板查询储水箱里边是否存在飘浮脏物，如有，请及时处理污迹。

喷洒分布器：通过窗口按时观查喷洒分布器(喷头)是不是匀称洒水，若有洒水不匀，拆装窗口透光板，拆装分布器(喷头)查询是否存在阻塞状况，妥善处理，或是通告相关负责人维护保养。

离心风机：定期维护离心风机运行情况，是否存在异常响声，传动带太松，发烫过载运行等立即维护保养。

相关工作人员日常必须检查的具体内容：

- 1、首先要检验设备风机是不是正常运转，假如离心风机出现了常见故障，这样就会危害设备运行状态，在检查离心风机运行状态时，应当**查询离心风机在运转时是否存在噪声造成，及其会不会有震动造成，这都是**的故障标志。
- 2、应依据应用情况定期维护塔架底端蓄水池内液态酸碱性深层及出气口废气净化水平，超出要求时。应改换底端蓄水池里的吸收液。
- 3、贮液箱里NaOH物质的量浓度要保持在8-16%范围之内，当NaOH浓度值小于2%时，务必充注NaOH水溶液或者更**的NaOH水溶液。
- 4、应经常进行维修，查验盘类喷淋管和填料封堵状况，并进行清理。运送组装的时候要注意维护，不可碰损人体及构件。
- 5、安装及坚守在室外，冬天解决底端蓄水池部分进行防寒解决
- 6、应用时要先开循环泵2-3min，再启动风机，关机时要先断风机1-2分钟，再停循环泵。
- 7、因聚丙烯、聚乙烯等易燃性，安装和检修环节中，不得使用用火
- 8、酸雾吸收塔宜安装于混凝土基座上，离心水泵、离心风机应按照要求另做混凝土基座。
- 9、pp水淋塔基本的安装面,必须保证在同一水准表面，烟气脱硫塔支脚须地脚螺栓或沓接固定于基本的予埋厚钢板上。
- 10、风机安装在户外，风机电动机要采取防水防雨对策。
- 11、风机安装时，应坚决杜绝脏物落入离心风机内。烟气脱硫塔安装完毕后，在调试前必须**塔里废弃物。

水喷淋塔在废气治理中作为一种预处理装置，具有除灰减温的功效，在很多废气处理中发挥了至关重要的作用，目前市面上洗涤塔主要包括立式、立柱式二种，以立柱式运用比较广泛。

净化塔与精馏装置相近由塔架，板式塔，重沸器，冷却器构成。因为净化塔是做好粗分开的机器设备，因此板式塔总数一般偏少，往往不会超出十级。净化塔适用带有少许粉尘的混合气分离出来，各成分不容易发生化学反应，且物质应非常容易汽化，烟尘等杂物（也可以算是高沸物）不容易汽化或凝结。当混合气体从净化塔中间进入净化塔，因为板式塔间存有物质成分液态，物质成分气体液化的前提下挥发一部分，而残渣因为无法被汽化或凝结，当根据有液态存有的板式塔时就会被物质成分液态固定下来，造成洗涤作用，净化塔就是按照这一基本原理设计制造的净化塔由塔架、板式塔、重沸器和冷却器构成。在使用中重沸器一般用蒸汽换热器，冷却器用冷却循环水传热。使用前应当建立均衡，即进入较纯的物质成分用蒸汽加热和凝结水调整其水面蒸发和回流量，使之可在板式塔上累积一定薄厚液态，当混合气成分通时尚就能快速具有洗涤作用。在使用中要控制住一个液位仪，两个温度或两个压力差等几个关键点。即净化塔液位仪，气体进口的环境温度，塔上环境温度，塔间压力差（净化塔进口的压力与塔上工作压力差值），冷却器压力差（塔上与冷却器出口压力差值）。

