

# 南京赛莱默水泵配件xylem

产品名称	南京赛莱默水泵配件xylem
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:ESHS40-160/30/C25XSS 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

赛莱默末级导叶 赛莱默轴承导叶 赛莱默轴套碳化钨 赛莱默叶轮隔套 赛莱默机械密封座  
赛莱默叶轮轴

ESHS 50-250/22A/C45XSSW ESHS 32-250/11/C45XSSA ESHS 80-200/370/C25YSNW ESHS  
40-200/11/C45XSSA

XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

符合EN 733标准的卧式离心电动泵

采用AISI 316不锈钢制成，配备IE3电机

新改进后的Lowara e-SHS系列是一款高性能的不锈钢端吸离心电泵，单级、法兰式轴向吸入口，法兰式  
径向排放口，卧轴。e-SHS完全由 AISI  
316不锈钢制造而成，适合于处理水以及不具有侵蚀性的或具有适度侵蚀性的液体。

这种泵配有可互换的机械密封，IE3  
级效率的电机，后拉式设计（无需切断泵体和管路即可以抽出叶轮，支架和电机）。

ESHS40-160/30/C25XSSA 字母A表示机封材质：石墨-陶瓷

ESHS40-160/30/C25XSSW 字母W表示机封材质：碳化硅-碳化硅

Lowara e-SHS系列具有如下优点：

性能：e-SHS 泵符合ErP 2015标准，配有IE3电机，与老式SHS系列泵相比性能有所改进。其AISI 316 材料

配置使其成为泵送轻微腐蚀性液体或侵蚀性环境泵送的理想产品。标准型的设计为压力额定值PN12，液体高温为120℃，氟橡胶弹性体维护方便。e-SHS为很多商业建筑物需求提供了理想的解决方案。

可靠性：生产质量好，结构坚固，运行可靠，机械密封可轻松更换，耐磨环可保证连续无故障运行，维护停机时间缩短。

总拥有成本：配有HYDROVAR的型号具有佳的液压效率和电器效率。维护方便快捷，可以降低运行和维护成本，减少泵运行时消耗的能源。

售前售后支持：我们始终与客户紧密合作，帮助他们为特定的用途选择正确的泵。可提供用户友好的选型软件，该软件有许多选择工具。经验丰富的工程师们全身心投入到为市政服务的大项目中。

## 特点

排放口DN25至DN80。

性能范围大，额定扬程为110m，额定流量为240m<sup>3</sup>/h。

额定压力为12巴。

泵送液体的温度范围大：-30℃至+120℃。

针对许多不同种类的泵送液体有多种材料可供选择。

电压范围大。

高性能的IE3电机。

选配的HYDROVAR驱动器可变速运行。

型号ESH50-160/75 ESH40-250/150 ESH32-250/110 ESH65-200/185 ESH80-160/22  
ESH80-250/75

南京斯瑞莱机电设备有限公司