

低烟无卤护套屏蔽控制电缆

产品名称	低烟无卤护套屏蔽控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	24.00/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

低烟无卤护套屏蔽控制电缆

一、产品用途:适用于额定电压U0/U

450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的 [连接线](#)

，主要用于防电

磁波干扰、需要有屏蔽的场所。

二、产品标准GB9330-1998三、使用条件[电缆](#)

导体的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径：1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。2、有铠装或[铜带](#)

屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。四、型

号、名称及使用范围1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯[护套屏蔽控制电缆](#)

型号名称使用范围 低烟无卤护套屏蔽控制电缆KVVRP3铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝

塑复合带屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝

缘和护套编织屏蔽控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护

套铜带屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝

缘和护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固

定场合KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等

能承受较大机械外力等固定场合