

## Pietro Fiorentini燃气减压阀30154型参数

产品名称	Pietro Fiorentini燃气减压阀30154型参数
公司名称	北京德诺伊流体科技有限公司
价格	3599.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区望京西园222号楼B-1707（注册地址）
联系电话	13390167995

## 产品详情

### Pietro Fiorentini燃气减压阀30154型参数

Pietro Fiorentini专业设计、生产和销售天然气计量组件，是天然气控制和计量系统的研究解决者之一，70多年来，Pietro Fiorentini专注于研究和创新产品，不断提高服务质量，产品被用于燃气过滤、分离、脱水、供热、计量等方面。

产品范围：Pietro Fiorentini调压器、Pietro Fiorentini燃气调压器、Pietro Fiorentini压力调节器、Pietro Fiorentini过滤器、Pietro Fiorentini转换器，Pietro Fiorentini气压调节器等。

燃气减压阀30154工作参数：

进口压力范围：+2.5mbar - +500mbar 出口前的额定压力

允许压力：Ps 1bar

出口压力调整范围：标准型：5 - 300mbar 30051/2/3特定型出口压力调整范围：5 -150mbar

调整精度等级：AC 15%

阀体材质：压铸合金铝

关闭压力等级：SG 15-25%

工作温度：-15 - +60 ；

螺纹连接标准：DIN 2999 ISO 7/1 法兰连接标准：DIN 2633 PN. 16

意大利Fiorentini调压器的设计、生产完全符合UIN EN88 class A group 2标准，可应用在各种、或无腐蚀性气体管道。此调压器不仅应用在混合或复合式燃烧器供气管线上，而且适用于工业、非工业用沼气、和无腐蚀性气体供应管线。

减压阀型号：

30051

30052

30150

30151

30152

30153

30154

30155

30156/F

30157/F

30158/F

Pietro Fiorentini燃气减压阀30154型参数