

# 注射针测试仪

产品名称	注射针测试仪
公司名称	上海迎乐仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	上海兴乐:兴乐 CZ-D:CZ-D 上海:上海
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层Q区257室
联系电话	18610205680 18610205680

## 产品详情

注射针测试仪技术指标：

操作界面：简体中文/英文

测试标准：GB15811-2016《一次性使用无菌注射针》

显示：采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800\*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触控操作：公称规格、管壁、测试次数、加压、上行、下行、时间、标定。实时显示穿刺力和峰值力数据，可显示最大穿刺力及F五种峰值，穿刺力曲线图等。

可编程控制器：PLC+ARM，

公称规格：定制0.18 ~ 3.4mm;

测试范围：定制0 ~ 5.00N、误差不大于 $\pm 0.5\%$ ；分辨率：0.001N

移动速度：100mm/min; 误差不大于 $\pm 5\%$ ；

传感器：高精度力值传感器（软硬件保护功能）

穿刺力材料：聚氨酯膜材料（人造皮肤），符合GB15811标准；

打印方式：机载针式打印机

测试数据：机载自动采集穿刺力数据，最大穿刺力及自动计算平均穿刺力和偏差值

整机功率：70W

电源：AC90V-240V/50Hz

净重：10kg

外形尺寸：300 × 240 × 240 ( mm )

注射针测试仪厂家介绍：

上海迎乐仪器仪表有限公司（原上海兴乐）位于高端制造中心上海,公司成立于1993年，是一家集设计，研发，销售为一体的医用耗材物理性能检测设备厂家。公司产品主要服务于第三方检测机构、医用耗材生产单位质量实验室和研发中心等。