

# 泰州市鞋底耐磨性能检测 皮鞋耐折性能检验

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 泰州市鞋底耐磨性能检测 皮鞋耐折性能检验              |
| 公司名称 | 江苏广分检测技术有限公司销售部                   |
| 价格   | 500.00/件                          |
| 规格参数 | 品牌:GFQT<br>周期:7-10个工作日<br>简称:广分检测 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋           |
| 联系电话 | 0512-65587132 13906137644         |

## 产品详情

随着市场的发展，竞争日趋激烈和消费者对产品使用的安全意识的不断提高，我国的生产厂家及企业所面临的压力也就越来越大。诚信，成为一个厂家的及企业的宗旨。为了保证公平的贸易往来，更多的企业会接触产品检测，提供产品检测报告这一环节。

不同的鞋子其实检测过程都差不多，我司可检测的鞋子类型有：胶粘皮鞋、硫化皮鞋、缝制皮鞋、模压皮鞋、皮凉鞋、出口皮鞋、皮拖鞋、室内皮便鞋皮拖鞋、聚微孔塑料拖鞋、注塑鞋(塑料鞋面)、模压塑料鞋、橡塑冷粘鞋、组装拖凉鞋(塑料鞋面)、彩色雨靴(鞋)、黑色雨靴(鞋)、轻便胶鞋、橡塑凉鞋、棉胶鞋、出口布鞋、出口布拖鞋、运动鞋、旅游鞋、布面童胶鞋、室内鞋、劳动鞋、胶面防砸安全鞋、婴儿鞋、耐油防护鞋、工业靴等。

布鞋常规检测项目：

外观，感官质量，耐折性能，耐磨性能，剥离强度，衬里和内垫摩擦色牢度，硬度，钢勾心，可分解致癌芳香胺，甲醛，重金属。

针对鞋底耐磨性能的测试方法标准很多，如：GB/T 1689-2014、GB/T 9867-2008、GB/T 3903.2-2017等，通过磨耗体积、相对磨耗体积、磨痕长度等方式来表示鞋底的耐磨性能。

耐磨性能是用于考核鞋底是否容易磨损的指标之一。

穿上耐磨性不达标的鞋子，在正常穿着中鞋底就会出现严重磨损现象，从而大大降低鞋子的使用寿命。

不仅如此，磨损后的鞋子可能出现一边高一边低的情况。如果是孩子穿着磨损后的鞋子，走路时容易影响平衡，稍不注意就会摔倒。

耐磨性能的原理：旋转的磨轮垂直压在试样上，在特定条件下对试样进行磨耗试验，测量试样磨痕长度

来表示试样的耐磨性能。