

汽车内饰面料复合胶

产品名称	汽车内饰面料复合胶
公司名称	安宇新材料（上海）有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区漕宝路82号光大会展中心E座1706室
联系电话	021-64329008

产品详情

贴合用水乳胶 nel-2010

简要概述

nel-2010是一种水基单组份改性聚丙烯酸酯胶粘剂。具有环保、使用方便、初粘好、综合性能好、广泛的实用性等特点。适用于布料与海绵贴合、海绵与海绵贴合。贴合机辊涂或刮涂均可。

性能特征

环保无毒害

初粘性好

良好的耐黄变性

良好的柔韧性

技术指标

外观： 粘稠乳白液体

溶解性： 水

固体份： 50 ± 2%

ph: 6-8

耐水解性： 佳

伸长率： >200%

拉伸强度： >100kg/cm²

应用说明

- 1.本产品可以直接使用，为了提高粘牢度和耐水洗性能,可加入3-5%的专用固化剂，搅拌均匀使用。
- 2.本产品适合于辊涂、刮涂等。如果海绵与布贴合，涂胶面为海绵。涂胶量为25-40g/m² ,根据不同面料要求而调整。
- 3.涂胶贴合后，再经过150-200 热压15秒左右，收卷放置24小时。
- 4.如果产品粘度偏大时，可加入适量水兑稀。加水后确定搅拌均匀。
- 5.加了固化剂的胶水最好在4小时内用完，效果较好，放置时间过久会影响牢度及水洗性能。
- 6.使用后的包装桶内若剩下有胶水，请盖好存放。

包装规格

净重50kg塑料桶包装

净重200kg标准塑料桶包装

安全措施

nel-2010遵守一般化学品的保护措施，如保持工作环境通风，妥善皮肤保护及戴防护眼镜。若皮肤上粘有本品，可用水及肥皂清洗，若眼睛里进入该品则以大量水冲洗，严重者就医。

储存运输

本产品应在良好密封包装下运输，避免暴热及极冷环境。储存于阴凉干燥处，冬季储存温度应高于0 。