

# 消防应急照明集中控制系统

产品名称	消防应急照明集中控制系统
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

## 产品详情

消防应急照明集中控制系统具有日常设备维护管理功能和消防联动动态疏散两大控制功能。在建筑物发生火灾等灾难性突发事件时，以外部信息为依据，按照预设的避烟避险疏散方案，进行局部疏散路径的优化调整，为现场人员提供更安全、准确、迅速的疏散指引。其动态疏散引导理念突破了传统静态就近指引的疏散方案，使该系统成为现代化大型公共建筑安全可靠的逃生指引系统。HN6000智能（点式）监控主站系统设备型号及技术参数(1)组成：由监控器主机、消防联动控制及返回信号转换箱、计算机（终端显示监控器）及通讯模块组成；

(2)用途：全系统的设置、显示、控制、存储、打印及外部信息的交流中心设备；

(3)电源输入方式：单路单相AC220V/10A；自带4h电池备电；

(4)对外信息的交换方式：（1）数据通信交换方式（2）无源I/O接口方式；

(5)通信线路输出方式：

(6)可配出1-8路通信线到应急照明电源；每路通信线可接32台应急照明电源；

(7)每路通信线采用 $2 \times 2.5\text{mm}^2$ （电源线） $2 \times 1.5\text{mm}^2$ （通信/双绞线，在弱电线槽中布置需采用屏蔽型缆线）；

(8)每路通讯线采用链式连接方式，中间尽量不作分支（作分支时加通信模块），只设一个终端。

系统符合GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》国家标准。该系统主要有三大功能：智能监测功能、智能控制功能、与消防报警系统联动。