

设备测试变压器 380v变200v220v415v 出口日本/美国/马来西亚

产品名称	设备测试变压器 380v变200v220v415v 出口日本/美国/马来西亚
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1889.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:380v变200v220v415v 产地:日本 菲律宾 美国 马来西亚
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

设备测试变压器 380v变200v220v415v 出口日本/美国/马来西亚

出口国外设备需要先变压，变压器可以作为实现变压的**电力设备，出口日本三相380v变三相200v，出口美国（菲律宾/台湾/哥伦比亚）三相380v变三相220v 出口马来西亚三相380v变三相415v变压器，不确定设备出口其中国家是否能用，就做输出有三组电压变压器，可以切换着使用，测试变压器通常做带机箱。

出口测试变压器可应用于各种机械设备，频率50HZ/60HZ

节能低噪

采用优质冷轧硅钢片叠装；采用特殊浸漆工艺处理，有效降低了运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，有效降低线圈温度。

高可靠性

结构合理，效率高，波形不失真，使用方便可靠，能长时间运行，性能指标完全符合GB/6450干式电力变压器标准要求。可隔离开主电网供电，防冲击，防干扰，防雷电。

环保特性

具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。

多功能性

从单一变压器向带有风冷、保护外壳、互感器等多功能组合式变压器发展。

变压器的铁心采用优质冷轧硅钢片叠制而成，根据绝缘等级的不同而使用不同的绝缘漆，这样能有效降低变压器噪声，减少盐雾等对变压器的影响。根据防护等级的不同而使用不同的厚度的材料加工箱体，结构上既充分考虑空气流通，又能有效地起到防护作用，变压器进出线口也非常人性化。可根据用户要求安装电压表，电流表、指示灯，塑壳断路器，交流接触器等。

公司采用先进的制作工艺，有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备绕组采用脱胎整列绕制方法对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级。更具有损耗低、噪声小、防火性能好和不污染环境，防潮、维护方便，长久耐用等优点，能深入负荷中心，深受市场好评，被广泛用于地铁、工厂、机场、学校、实验室、车站、建筑、矿业隧道等输配电场所。