

蚌埠废气治理设施运行 有机废气净化设备

产品名称	蚌埠废气治理设施运行 有机废气净化设备
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	21500.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

喷涂行业废气处理方法 催化燃烧设备详细介绍

喷涂行业造成的危害性有机废气是非常大的，尤其是像自动喷漆线、喷漆线有机废气具备排风量大、浓度值低特性。喷涂气味带有苯、二甲苯、二甲苯等，这种VOC对周围的环境危害非常大。

喷涂行业废气处理方法 催化燃烧设备主要运用于喷漆房废气解决、家具制造厂有机废气处理、机械加工行业有机废气处理、护栏厂有机废气处理、汽车工业及轿车4S店喷漆房废气解决。现阶段喷涂行业废气处理方法有很多种工业废气处理设备废气处理工艺，如：吸收法、燃烧法、催化反应法、吸附法、生物法和正离子法等。

喷涂行业废气处理方法 催化燃烧设备废气处理工艺：

喷涂行业有机废气 集气罩 通风管道 气流混和洗涤塔 voc催化燃烧装置废气治理设备 离心通风机 达到环保标准

喷涂行业废气处理方法 催化燃烧设备催化燃烧装置废气处理工程实例：

气流混和洗涤塔 活性炭吸附脱附 催化燃烧装置：

运用气流混和洗涤塔去掉油雾与可溶于水的物质，再经干式过滤器，进来活性炭过滤设备，等活性炭过滤满了情况下，再吸附(吸附方式有蒸气吸附、电加热器吸附、N₂吸附)，将吸附以后气体(含量较以前提升几十倍)由吸附离心风机进到voc催化燃烧装置废气处理设备点燃，点燃成二氧化碳和水，后排出。

喷涂一般是酸碱有机废气成份多一些，可以使用有机气体解决塔开展溶解解决；喷涂因为含有细小颗粒，便是油雾，因此也可以用气旋塔把喷涂颗粒物凝结下去，开展收集处理，汽体根据气旋塔顶端用喷撒，投药反映中含PH值；喷漆废气因为有奇臭无比的刺鼻的气味，因此可以使用等离子净化器开展去异味解决，运用正离子发电厂溶解基本原理，做到去异味效果；后喷漆废气也可以用活性炭过滤机器设备解决，把解决之后的较低浓度的有机废气，用活性炭过滤系统进行吸附和净化处理。