

# 泰兴化学实验尾气处理装置 提供技术咨询

产品名称	泰兴化学实验尾气处理装置 提供技术咨询
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	26630.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

## 产品详情

塑料颗粒废气处理方法 废气净化设备详细介绍

塑料颗粒工艺流程过程中需要造成少量硫化氢，塑料颗粒废气处理方法 废气净化设备选用废气处理设备废气处理设备解决。

塑料颗粒废气处理方法 废气净化设备活性炭吸附器生产流程：

塑料颗粒废气处理方法 废气净化设备活性炭吸附器工艺说明：

塑料颗粒机器设备上边组装废气收集万向抽气罩，万向抽气罩头部配有排气口，经管路将有机废气排进一级废气处理设备，有机废气在床上内被活性炭过滤，才能进入二级废气处理设备被活性炭净化处理，净化处理后气体由加压风机经排气筒高处排出。

塑料颗粒废气处理方法 废气净化设备活性炭吸附器详细介绍：

活性炭吸附器原理：

废气汽体由离心风机增加动力，正压力或负压力进到活性炭吸附器，有机废气与具备大表层的多孔结构的活性炭触碰，有机废气里的污染物质被吸附，使它与气体混合物分离出来而具有净化的作用，清洁汽体高处达到环保标准。

活性炭吸附器产品优势：

- 1、 烟尘工业废气须经预处理设备后才能进入活性炭吸附器净化处理达到环保标准。
- 2、 活性炭吸附器可针对不同的有机废气特性采用不同的材料：行为主体可以选用不锈钢板、碳素钢、镀锌钢板、PP机等。
- 3、 活性炭过滤模块在活性炭吸附器箱体内分层次零件柜组装，可以十分方便从两边的密封门取下。
- 4、 密封门打开便捷、密封性严实。能够各自开启，独立取出。
- 5、 基架用钢管制做。牢固的基架可以确保废气治理设备安装及运输规定。
- 6、 进(出)出气口是对夹止回阀插口，能够联接通风风管。也可以根据具体需要分配规格、部位、方位。例设箱体顶部或侧边。

活性炭吸附箱，主要是用于有机废气处理中一种很普及化和常规机器设备，选择的活性炭吸附箱能够掌握三点：1、材料——可選用不锈钢板，抗腐蚀，并且不变形；2、质量细腻——避免渗漏和泄漏汽体外溢；3、活性炭挑选——可以考虑高碘值的蜂窝炭，应用时间久，吸附。

洗涤塔 废气除臭机器设备 活性炭过滤机器设备可以有效整治工业生产里的强酸强碱有机废气，带有少量粉尘的废气处理。并且这样的组合相对性加工工艺非常简单，性能稳定，可以有效整治有机废气完成达到环保标准的效果，这也被市场的认可应用比较多的废气治理设备组成。