

PP 台湾台塑 1024 耐热性

产品名称	PP 台湾台塑 1024 耐热性
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	品名:PP 型号:1024 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.910

g/cm

ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

1.8

g/10 min

ISO 1133

收缩率

1.3到1.7

%

内部方法
机械性能

额定值

单位制

测试方法
拉伸应力 (屈服)

39.2

MPa

ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)

200

%

ISO 527-2
弯曲模量

1570

MPa

ISO 178
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度 (R 计秤)

110

ISO 2039-2
冲击性能

额定值

单位制

测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

78

J/m

ISO 180
热性能

额定值

单位制

测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)

122

ISO 75-2/A
维卡软化温度

155

ISO 306