

盐城废气治理设备公司-新德瑞 有机废气净化装置

产品名称	盐城废气治理设备公司-新德瑞 有机废气净化装置
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	21630.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业9 9+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

电机柴油尾气解决是工业化生产中小企业用以本身生产发电，或者电力工程加工厂生产发电应用汽车机油和汽油做为点燃，所产生的废气，这类废气一般是黑色烟尘，并且含有厨房油烟和硫化橡胶汽体，别的工业废气，每一个企业的经营经营规模不一样，需要用到的电机组，实际功率也不一样，电机柴油尾气环保处理设备可以使用什么系统进行解决？柴油尾气工艺和方案策划以前应当先了解一下这个行业的特点，随后进行相应的废气处理工艺和计划方案。

电机柴油尾气解决需要思考的问题：1.加工场所产生的冒烟，一些汽车机油成分参和，会含有厨房油烟，和其它工业废气、硫含量有机废气等，因此电机柴油尾气的处理方法要净化处理烟尘、厨房油烟、去异味外，也要考虑一些颗粒废气消除，2.电机在高速工作的情形下，造成发热量，这种废气温度非常高，这也是一个要考虑的状况，一般废气在出入口环境温度会到120-350 中间，假如不考虑到减温便去对有机废气予以处理，那样后果就是非常恐怖的。

一、闭式冷却塔 净化塔 低温等离子活性炭一体机，此设备通常是针对柴油尾气有机废气量并不大，柴油发电机输出功率低，发电机组比较少的公司，处理程序：柴油尾气进到闭式冷却塔减温—再进入净化塔开展有机废气溶解—预前解决阶段后，有机废气进到低温等离子油烟净化设备开展除油烟、除工业生产臭味解决—活性炭吸附箱开展吸附净化处理—终有机废气处理检验合格后排出。

低温等离子活性炭有机废气处理一体机

一、闭式冷却塔 净化塔 湿电，这一套加工工艺组成跟上边大区别在于，它主要是针对狂风量厨房油烟有机废气予以处理，由于低温等离子油烟净化设备针对有机废气量大自然环境，应用效果负载太重，也会导致机器设备毁坏，实际效果未达预估，拆换湿电除尘器就能有效做到理想的效果，让柴油机有机废气除油烟、去异味、除灰净化处理后达到环保标准。

喷漆催化燃烧装置废气净化设备 废气治理设备主要用途

喷漆催化燃烧装置废气净化设备 废气治理设备适用于各种中、浓度较高的挥发物工业废气(VOC)的净化处理(苯系、醛类、大环内酯、醛类、醚类、烷类等混和有机废气)。

喷漆催化燃烧装置废气净化设备 废气治理设备简述

喷漆催化燃烧装置废气净化设备 废气治理设备是广东省翌骏环境保护依据很多年工业废气治理工作经验为机械制造企业有机废气处理达到环保标准而量身打造的环保节能、无二次污染的新式VOC工业废气处理设备，经众多用户，该有机废气处理工艺比国内同行业应用效果好。该装置选用超低温空气氧化技术性，在贵金属催化剂的影响下，将工业废气在相对较低的条件下转化为CO₂和H₂O，使空气获得净化处理。

喷漆催化燃烧装置废气净化设备 废气治理设备原理

依据活性炭过滤(工作效率高)和CO催化燃烧设备(环保节能)2个基本概念设计方案，采用多供气连续运行，一个催化反应燃烧仓，2个吸附床搭配使用。先把工业废气用活性炭过滤，当活性炭快做到饱和状态时终止吸附，随后用热气流将物质从活性炭上吸附出来使活性炭再生;吸附出来的有机化合物已经被萃取(含量较以前提升几十倍)并送到催化反应燃烧仓根据升温至200 ° C(无名之火)将浓度值有机废气转化成二氧化碳及水蒸汽排出来。

喷漆催化燃烧装置废气净化设备 废气治理设备特性：

1.喷漆催化燃烧装置废气净化设备 废气治理设备催化反应起燃温度低，仅是250-300 ，机器设备加热时间短，只需15 ~ 30min，浓度较高的时能源消耗仅是风机效率，浓度值比较低时自动间歇性赔偿加温；

2.喷漆催化燃烧装置废气净化设备

废气治理设备选用贵金属铂、钯预浸的蜂巢状瓷器载体催化剂，比表面积，阻力小，净化率高；

3.喷漆催化燃烧装置废气净化设备

废气治理设备余热回收用以加热要被处理有机废气，减少全部主机消耗功率；

4.喷漆催化燃烧装置废气净化设备

废气治理设备装有玻璃棉毡除尘设备、防爆型卸压系统软件、过热预警系统及自动式自动控制系统；

5. 喷漆催化燃烧装置废气净化设备

废气处理设备体积小，净化处理，催化反应净化设备废气治理达领域环保标准。