

304/316不锈钢方斜垫片M6M8M10M12M16-M30缺角平垫槽钢采用GB85垫圈

产品名称	304/316不锈钢方斜垫片M6M8M10M12M16-M30缺角平垫槽钢采用GB85垫圈
公司名称	江苏远青金属制品有限公司
价格	2.00/个
规格参数	供应材质:不锈钢304 供应规格:M10-M20 产品产地:江苏省泰州市兴化市
公司地址	兴化市戴南镇
联系电话	13382569037 13382567676

产品详情

江苏远青金属制品有限公司供应的304/316不锈钢方斜垫片，具有多种规格可供选择，包括M6、M8、M10、M12、M16到M30。这些垫片具有缺角平垫槽钢的形状，采用GB85标准的垫圈设计，确保产品的质量和可靠性。

作为供应方，我们江苏远青金属制品有限公司以质量和客户满意度为首要目标。我们采用优质的不锈钢304材质，确保产品具有耐腐蚀、耐磨损和高强度的特点。不锈钢316材质也可根据客户需求提供。

这些垫片广泛应用于机械设备、汽车工业、电子电器等行业，用于填补紧固件的空隙或平衡不均匀表面压力，起到保护和支撑的作用。由于垫片的小尺寸和简单结构，它们在装配过程中起到至关重要的作用。选择合适规格的垫片可以确保紧固件的稳固和可靠，同时也延长设备的使用寿命。

远青金属制品公司坐落于江苏省泰州市兴化市，地理位置优越。我们拥有专业的生产设备和技术团队，以确保产品的质量和交货时间。所有产品在出厂前都经过严格的质量检验，以确保满足客户的要求和期望。

专业知识：

- 不锈钢304和316的区别：**不锈钢304和316都是常见的不锈钢材料，其主要区别在于耐腐蚀性能。304不锈钢在一般环境下具有良好的耐腐蚀性能，而316不锈钢具有更高的耐腐蚀性能，尤其适用于海水等腐蚀性更强的环境。
- 垫片的选择和应用：**选择合适规格和材质的垫片对于紧固件的稳固和可靠至关重要。根据紧固件的要求和应用场景，选择合适的垫片材质、规格和形状，可以确保紧固件的稳定连接和长期使用。
- GB85垫圈标准：**GB85是国家标准中规定的垫圈的技术要求和标准规格，确保垫圈的质量和性能符合国

家标准，以保障其在各类工程中的应用安全性和可靠性。

细节和指导：

1. 客户可根据实际需求选择不同规格和材质的垫片，确保其满足设备或零部件的要求。
2. 在选购垫片时，应注意垫片的形状和尺寸是否与紧固件相配合，以确保垫片能够起到正确的作用并提供所需的支持和保护。
3. 建议客户在紧固件的选型和设计过程中咨询专业的技术人员，以获得准确的选择和指导，确保紧固件的可靠性和安全性。

小于3个问答：

问：不锈钢304和316在价格上有何差异？

答：不锈钢316价格相对较高，主要是因为它的耐腐蚀性更高，适用于更恶劣的环境条件。对于一般应用，304不锈钢已经能够满足大部分要求。

问：单个垫片的承载能力是多少？

答：垫片的承载能力取决于材质、规格、形状和安装方式等因素。一般来说，垫片的承载能力较低，它更多起到填补间隙、平衡表面压力的作用，具体的承载能力需根据实际需求和应用场景进行计算或咨询供应商得到准确的数据。

问：垫片的表面处理是否需要？

答：垫片的表面处理不是必需的，因为其主要作用是填补间隙和平衡表面压力。如果在特殊应用场景下需要增强垫片的腐蚀性能或防滑性能，可以进行相应的表面处理，如镀锌或涂覆特殊涂层。在一般情况下，不锈钢本身具有良好的防锈性能，不需要进行额外的表面处理。