

# 集中控制型智能疏散系统

产品名称	集中控制型智能疏散系统
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

## 产品详情

集中控制型智能疏散系统从疏散理念上取得了重大进展，大大提高了逃生机率。引入了计算机集中管理控制，减少了漏检的失误，从而在节省人工的前提下提升了巡检效率，完善终端的功能，使用声、光等动态提示，加强了人员的反应速度。HOUNEN集中控制型消防应急灯具是我公司最新研制开发的面向民众和工业双重领域的新一代分区式集中供电集中控制型消防应急灯具，具有高智能、小型化、多功能、高可靠性、简单实用等特点，该灯具采用模块化组板技术，克服了其它类型灯具的弱点，引入先进的人员疏散理念，易于安装、调试及维护。

可广泛应用于大型商场、星级酒店、写字楼、医院、教学楼、体育场馆、地铁、车站、隧道等各类人员密集型的公共建筑场所。此系统以其全新的疏散理念和先进的技术设备，获得客户的高度认可和赞誉，深受市场欢迎。国内许多重点工程都采用了该系统。

应急照明的分类及其概念区别:应急照明分为备用应急照明、疏散应急照明、安全应急照明。

1、备用应急照明：正常照明失效时，为人们继续生活或工作（或暂继续工作）而设的备用照明。照度要求为正常照明照度的10%~50%，转换时间 15S。

2、疏散应急照明：正常照明失效时，需确保人员从室内安全撤离至室外（或某一安全地区）而设置的疏散照明。照度要求对不同的疏散区域为0.5lx~5lx且照度变化不超过1/40为宜，转换时间 5 S。

3、安全应急照明：正常照明失效时，为确保处于潜在危险中的人员安全而设置的安全照明。照度要求为100%正常照明照度，转换时间 0.25S。

每一类照明的定义、作用和设计方法各有所别,特别是疏散照明的作用。疏散照明应为疏散通道提供出口方向行走所必要的照度,使安全出口能有效地被识别,并在正常或应急的整个期间能被安全可靠地使用。根据功能不同,疏散照明又可分为两类:一是疏散照明灯,它能为疏散通道提供必要的照度;二是疏散标志灯,为标志和指示出口方向用。