

# 集中控制型消防应急疏散照明和指示系统智能疏散系统

产品名称	集中控制型消防应急疏散照明和指示系统智能疏散系统
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

## 产品详情

集中控制型消防应急疏散照明和指示系统智能疏散系统弥补了现有消防逃生系统与安防设备监控不足之处，从环境物质源头开始监测，当灾害发生第一时间同时，便提供相对应的警告或灾难信息，以尽量减少灾害扩大发生的可能性，把火灾消灭在萌芽阶段。在灾害发生时，根据HOUNEN系统所显示的警示信息，民众可第一时间参考并采取适当的逃生方式，以此增加黄金救援时间与逃生，有效提高生存几率，使灾害损失降至最低程度，提供生命与财产多一层保障，创造更优良的安全环境。

### 系统的逃生逻辑

人员密集的主干道上宜设置光流灯。

火灾发生时有可能有大量人员集中的区域宜设置光流灯。

在出口处宜设置带语音的出口标志灯，该标志灯可关闭。

出口靠楼梯内侧宜设置不带语音的安全出口灯，该标志灯不可关闭。一旦按照外侧带语音的安全出口标志灯进入消防前室或楼层平台，则尽可能让逃生者向前走。

左右两边都有出口，宜设置可调向双向标志灯，平时该标志灯就近指示，应急时可调向，和两出口距离接近的地方该标志灯同时指双向，该灯不可关闭。

左右两边都有出口，但距离其中一处口较近时宜设置可调向的单方向标志灯，该标志灯不可关闭。

在单出口的通道中宜设置不可调向的单方向标志灯，该标志灯不可关闭。

在楼梯口宜设置楼层标志灯，该灯不可关闭。

联动消防节点可位于三处的任一位置，首选为各楼梯平台，其次为消防前室，再者距离安全出口通道三米之内也可。

火警联动的覆盖范围为：火灾本层，火灾发生层的上一层、下一层，以及所有地下层。