

# 防火管材板材凯门橡塑 k-flex 厂家直接发货 合格证

产品名称	防火管材板材凯门橡塑 k-flex 厂家直接发货合格证
公司名称	上海树旗实业有限公司
价格	1570.00/立方
规格参数	密度:60 燃烧性能:B1 湿阻因子:大于10000
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路1176号7幢1566室
联系电话	86-02160514368 13795458461

## 产品详情

k-flex ap是凯门集团（电话021-54293170）专为满足亚太地区市场而开发的弹性闭泡绝热材料，产品按照中华人民共和国gb/t17794-1999“柔性泡沫橡塑绝热制品”国家标准生产。防火性能符合英国bs476标准和中国gb8624的b1级产品标准。产品广泛应用于商业和民用建筑中供暖、制冷及冷暖交替的风管、水管系统；同时应用于石油、化工、造纸等设备及管道的保温、隔热。

另外在医药、食品、电子等洁净度高的环境中使用，更有其无可取代的优点。贴面保温板是以凯门富乐斯保温为基材的复合保温材料，一面为复合铝箔阻燃玻纤布贴面。安装方便，不须额外安装保护层，节省工时，外表美观，极大的提高了材料表面强度，能有效抵抗机械损伤。

风管保温板材，凯门富乐斯风管保温板材专用于中央空调系统风管保温，满足用户最佳性价比的需求。预切保温管材 凯门集团关注的不仅仅是绝热理论，更关心整个绝热系统的最终效果。凯门富乐斯预切保温管从安装环节上更好的保证了整个绝热工程的最佳效果，凯门富乐斯预切管采用机器切割，切口平直美观，避免了人工切口不平整所带来的各种问题，同时节省了最多60%的人工安装费用和时间。

米色保温板材 这是我们在黑色标准保温材料的基础上，经过大量的市场研究开发出来的米白色保温板材，特别适用于无吊顶情况下风管的保温。安装后，米白色的风管美观、高雅，有很好的装饰效果，整体空间色调更协调，同时节省照明能源。吸音保温材料，在凯门富乐斯保温材料的基础上，经过特殊加工工艺，形成具有独特凹凸体的蜂窝曲面结构，材料表面蜂窝状开孔曲面，能使声波反复漫反射衰减，减少噪音传播；内部闭泡结构有效保温隔音。保温隔音降噪多种功能，合为一体。

保温材料的辅助产品: 专用保温胶带 以3mm厚度的凯门富乐斯保温材料为基材，黑色，一面带有自粘层。用于接头、不规则部位以及施工困难区域的保温。符合中国国家gb8624标准,达到防火b1级。

k414保温专用胶水，k414胶水专门用于凯门富乐斯管材、板材接缝及其与设备表面的粘接，k414是水基难燃快干胶水，符合国家规范，安装方便，节省工时。经k414专用胶水粘接后的接缝部位强度高，保温性能不受影响。专用管材切割刀，特殊手柄设计，特别适合于沿长度方向切开凯门富乐斯管材，为了使切口平滑，请及时更换刀片。每副刀具配有5把刀片。