

德驰5112高低温润滑脂有优异的低温性能

产品名称	德驰5112高低温润滑脂有优异的低温性能
公司名称	长沙德驰润滑油脂有限公司
价格	.00/公升
规格参数	品牌:德驰 外观:白色均匀光滑油膏 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

产品详情

公司介绍：长沙德驰润滑油脂有限公司是一家合成润滑油脂制造商。长年稳定地为客户提供高温、低温、高低温、高转速、重负荷、降噪音等各种环保、生态、环境友好、可生物降解、长寿命合成润滑油脂，同时能根据客户需求提供量身定制的润滑解决方案。

产品介绍：德驰5112高低温润滑脂是由合成油、复合锂皂、极压剂、抗磨剂、抗氧剂、防腐剂、防锈剂等调制而成，使用温度范围：-50 ~ +210 。

性能特征：

优异的低温性能，起动阻力小，不易产生起动磨损；

基础油粘度指数高，粘温性能好，高温下油膜强度高，运转过程中齿轮箱温升不会太快，能有效降低齿轮的磨损，延长齿轮的使用寿命；

优异的高温性能和氧化稳定性，防止润滑脂高温变质，让润滑部位高温下长期正常工作；

加有抗冲击负荷性能优异的固体添加剂，能起到填充修复齿轮的润滑效果，让齿轮在没有油膜或者超负荷的条件下不致发生严重的粘着磨损。

应用范围：

适用于高速、低扭矩、重载荷下各种齿轮、轴承、链条以及其它传动机械部件的润滑；

适用于高低温环境下的汽车起动机、电动阀门、电机、传动齿轮箱的润滑。

典型数据；

项 目	典型数据	试验
外观	白色均匀光滑油膏	目
工作锥入度 (25) , 0.1mm	280	GB/T
滴点 ,	322	GB/T
腐蚀(45#钢片 , 100 , 24h)	合格	SH/T
蒸发量 (99 , 22h) (质量分数) , %	0.45	GB/T
相似粘度 (-30 , 10s ⁻¹) /Pa · s	950	SH/T

包装规格：18kg/桶