

PA46 荷兰 TW241F6 BK 加纤30% 经润滑 传动用

产品名称	PA46 荷兰 TW241F6 BK 加纤30% 经润滑 传动用
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:荷兰DSM 包装:25KG/包 品类:PA46/尼龙46
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

产品详情

PA46是一种新的高性能耐高温聚酰胺塑料材料，具有优异的性能特点。本文将介绍荷兰DSM生产的PA46材料型号为TW241F6 BK，其中加入了30%的纤维增强剂，并经过润滑处理，适用于传动用途。

PA46是一种聚合物材料，属于尼龙46品类。它以其出色的特性在各种领域得到了广泛的应用。荷兰DSM作为一家化工公司，以其高质量的产品在市场上享有盛誉。TW241F6 BK是荷兰DSM生产的PA46材料型号，采用了30%的纤维增强剂，经润滑处理后具备更好的使用性能。

首先，PA46材料具有出色的尺寸稳定性。无论在高温还是低温环境下，PA46都能够保持较好的尺寸稳定性，不易发生变形或收缩。这使得它在需要高精度尺寸要求的传动装置中得到广泛应用。

其次，PA46材料具有可焊接高刚度的特点。PA46材料可以通过热焊接或冷焊接等方式与其他材料进行连接，形成强大的结构。同时，PA46材料本身具有较高的刚度，能够提供良好的机械强度和刚性，满足传动装置对于强度和刚度的要求。

此外，荷兰DSM生产的PA46 TW241F6 BK加纤30%经润滑的材料，在使用过程中具有良好的润滑性能。这可以减少材料之间的摩擦和磨损，延长传动装置的使用寿命。同时，润滑处理还有助于提高材料的加工性能，减少生产过程中的问题。

综上所述，PA46荷兰TW241F6 BK加纤30%经润滑的材料是一种新型高性能耐高温聚酰胺塑料材料，具备优异的尺寸稳定性、可焊接高刚度和机械强等特点，适用于传动装置。作为苏州百锦润塑化有限公司，我们提供相关知识、细节和指导，以满足客户的需求，解决问题。如有疑问，请随时咨询。