深圳朗讯VGA信号放大器

产品名称	深圳朗讯VGA信号放大器
公司名称	深圳市朗讯科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市福田区红荔路518号
联系电话	13798268897

产品详情

VGA延长器,VGA延长100米,KVM延长器,USB延长器,键鼠延长器,HDMI分配器,HDMI切换器,VGA双绞线传输器,VGA放大器,VGA音视频延长器,VGA延长器最低价格,VGA延长器厂家直销,VGA视频光端机,VGA信号传输100米VGA转AV视频转换器电脑信号转电视信号PC转TVAV转VGA电视信号转电脑信号VGA转AV价格VGA转AV生产厂家TV转PC

LX-VGA-200M是我公司采用进口芯片自主研发的一款具有超强延长能力和分配功能的VGA延长器,用户使用时先将电脑主机的VGA信号通过一根标配的高质量VGA线引接到发送器的VGA IN上,发送器上有两个VGA口,其中一个可以接到本地显示器上,这一路是普通分配器,另一路通过网线接到远端的显示设备上,通过调节接收器上的亮度和对比度旋钮,就可以把200米远的远端显示设备的图像清晰度调整到与本地一样的效果,分辨率最高可支持1920×1080,可以广泛应用于计算机领域和监控、安防、多媒体教学系统等多种场合,增加防静电抗干扰设计,具有稳定性好、图像清晰等特点。

产品特点 1.可以把电脑主机的音频和视频 (VGA)接口延长最远达200米

- 2.在电脑主机的近端,也提供了一个VGA视频接口供用户使用
- 3.使用单根网线(CAT5,CAT5E,CAT6)延长,成本低廉
- 4.支持VGA视频和音频延长,远端的音频和显示为实时控制,没有延时
- 5.兼容所有IBM、苹果型桌面型、便携式电脑、多媒体视频展台VGA信号
- 6.防静电抗干扰指标:可抵御空气放电15KV,接触放电8KV
- 7.图像质量好,产品抗干扰性能强,图象清晰度和亮度可调节
- 8.采用进口芯片,性能十分稳定,工业级产品

产品连接图:

朗讯视频VGA产品由发送器和接收器组成,能通过单根网线把计算机主机的音频和显示视频接口延长最远达200米

1路

ャ		ᆇ	*
$\overline{}$	而	奓	厀

	输出	2路(1路延长,1路本地输出)	
	延长距离	1~200 米	
电源部分	供电方式	电源适配器供电	
	电源	DC12V 1A	
	功耗	<5W	
视频传输性能及接口 部分	视频信号输出接口	母制15针VGA座	
	视频信号输入接口	公制15针VGA座	
	视频信号处理带宽	300MHz(-3 dB)满载 0-10MHz +0.1dB 0-130MHz +6dB到-0.8 dB	
防护	传输驱动接口信号防雷防 护	1KV 执行标准:IEC61000-4-5 1995(GB/T 17626.5)	
	整机静电防护	1a接触放电 3级 1b 空气放电 3级 执行标准:IEC61000-4-2(GB/T17626.2)	
可靠性	平均无故障时间(MTBF)	>50000小时	
视频规格及阻抗	网线规格	CAT5,CAT5E,CAT6 UTP电缆	
	视频规格	VGA , SVGA , XGA , SXGA , UXGA , LCD	
	输入阻抗	75	
	输出阻抗	75	
操作环境	工作温度	-25 ~+70	
	存储温度	-40 ~+80	