

高清视频摄像机CLE HD500

产品名称	高清视频摄像机CLE HD500
公司名称	济南辰联电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南历城区华能路9号
联系电话	86-053188907966 15726121042

产品详情

CLE

HD500高清视频会议摄像机

是业界领先的视频会议系统专用摄像机，采用了1/2.7英寸HD CMOS图像传感器，有效像素达到2百万，可与任意编解码器，以及其他系统结合使用，输出高质量、高分辨率的图像。内置有18倍光学变焦镜头，可输出16：9比例图像，并实现高速、静音的摇移/俯仰操作和大范围区域内的物体拍摄，而扰动却很小。

它还有自动聚焦/自动曝光，128位置预设位，外部/远程控制等等便捷的功能。是视频会议、远程教学以及企业培训的理想选择。

产品参数

图 像 传 感 器	图像传感器	1/2.7英寸HD CMOS成像芯片
-----------------------	-------	--------------------

器	最低照度	12Lx (50IRE , F1.6)
	制式	HD:1080p30 , 1080i/59.94 , 1080i/50 , 720p/59.94 , 720p/50 SD:NTSC , PAL
	增益控制	自动
	白平衡	自动
	背光补偿	On/Off
	电子快门	1/2到1/10000秒
	像素	200万像素
	信噪比	50db
镜头	聚焦	自动
	光圈	自动/手动
	变倍	18倍光学变焦 , 4倍数字变焦 f=4.2-42.0mm,F1.8-F2.9
视频输出		最大水平视角55.2度(wide) SDI接口 (高清)、DVI-I接口 (高清 , 可转为DVI-D、HDMI、YPbPr和VGA接口等)、BNC接口 (标清)
通信接口	EIA/RS-422 , EIA/RS-232(双向)	
PTZ控制协议	PELCO-D、PELCO-P、VISCA	
波特率	1200/2400/4800/9600/19200 bps	
巡航路线	多条	
预置位	128个	
断电保护	可保护断电前的自动扫描或巡航状态	

速度匹配	可根据镜头的放大倍数决定转速
OSD菜单	可通过此菜单对镜头功能进行设置
图像自动翻转	当垂直旋转过90度时图像自动翻转（可设置）
转速	水平（0.1° ~ 200° /秒）垂直（0.1° ~ 150° /秒）
旋转角度	水平 ± 180° ，垂直 -30 ~ 90°
自动水平扫描	支持
边界扫描	0-359度（可编程）
电源及功耗	DC12V ± 10%/1.2A
工作环境	温度：0 ~ 50 湿度：0 ~ 95%RHG
尺寸（长X宽X高）	260 × 160 × 140 mm（长X宽X高）