

# 耐磨耐腐蚀陶瓷全衬球阀

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 耐磨耐腐蚀陶瓷全衬球阀                              |
| 公司名称 | 珠海精特阀门制造厂                                |
| 价格   | 面议                                       |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 珠海市金湾区红旗镇联港工业区小林片珠海精特机电制造有限公司厂房A二楼A区（住所） |
| 联系电话 | 13232283171                              |

## 产品详情

型号：q41g 公称通径：dn15~150 公称压力：1.6~2.5mpa 适用温度：-29~200  
材料：wcb全衬陶瓷、304全衬陶瓷、316全衬陶瓷

耐磨耐腐蚀全衬陶瓷球阀，其与介质接触部分全部采用耐腐蚀性能极强的结构陶瓷制作，具有金属阀门无法比拟的耐腐蚀性能，是强腐蚀场合下钛阀、蒙乃尔阀的理想替代产品，同时具有极强的耐磨损、耐冲蚀性能，使用寿命是钛阀的2~4倍，特别适合于电厂脱硫系统、化肥厂输送浆液以及焦化、造纸等强腐蚀介质的场合。

本厂生产的全衬陶瓷球阀，密封结构较为先进。与常规的全衬陶瓷球阀相比有如下特点：

一、常规的陶瓷球阀，座环的密封面是锥面，与球体之间是线接触密封，在使用过程中容易出现泄漏；本厂生产的陶瓷球阀，座环与球体之间采用弧面接触，密封可靠，实现零泄漏，球体和阀座具有良好剪切自洁功能，不会出现固体颗粒粘结阀门密封副而造成密封失效。

二、常规的陶瓷球阀阀杆上是采用单纯的填料密封，使用过程中阀杆部位易出现泄漏；本厂生产的陶瓷球阀，阀杆处采用两套的密封装置，彻底解决了单纯填料密封易泄漏的现象。

三、常规的全衬陶瓷球阀，采用的陶瓷件只有四件套，座环尾端直接伸到法兰端面，这样当阀门与管道连接时，端面密封垫片会挤压座环，容易出现座环与球体抱死的现象；本厂生产的全衬陶瓷球阀，采用六件套的陶瓷件，避免了当阀门与管道连接时，密封垫片挤压座环而造成的抱死现象。

象。

制造商：珠海精特阀门制造厂

联系人：陈先生 手机：13232283171

邮箱：5mzchl@163.com