

# 视频摄像机CLE HD600

产品名称	视频摄像机CLE HD600
公司名称	济南辰联电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南历城区华能路9号
联系电话	86-053188907966 15726121042

## 产品详情

CLE HD600高清视频会议摄像机是一款带高智能人机对话、可自定义菜单编程和操作信息显示；可吊顶，具备自动翻转功能；内置10倍光学变倍、4倍数码变倍、自动聚焦SONY高清一体化机芯，具备高速云台功能、128个预置位，并具备定时校准复位功能；支持SONY VISCA、PELCO P/D RS232C及RS422通讯协议的数字高清串行输出视频会议通讯摄像机。

[该高清视频会议摄像机已广泛应用于视频会议、远程教学、监视、医疗、会议、培训室、法院、因特网通讯等等。](#)

## 产品参数

图 像 传 感 器	图像传感器	1/3 CMOS
	最低照度	12Lux/0Lux
	制式	HD:1080i/59.94 , 1080i/50 , 720p/59.94 , 720p/50 SD:NTSC , PAL NTSC/PAL
	增益控制	自动
	白平衡	自动

	背光补偿	On/Off
	电子快门	1/2 to 1/0000
	像素	200万像素
	信噪比	50db
镜头	聚焦	自动/手动
	光圈	自动/手动
	变倍	10倍光学 X 4倍数字 f=4.1-73.8,F1.4 -3.0
视频输出		双Y,Pb , Pr模拟分量 ; VBS(BNC),Y/C(4芯Mini DIN)
水平视角		5.1度-50度 可加接0.7-1.2倍广角镜头
通信接口		EIA/RS-422 , EIA/RS-232(双向)
PTZ控制协议		VISCA , PELCO-P , PELCO-D ( 可订制 )
波特率		1200/2400/4800/9600/19200 bps
巡航路线		多条
预置位		256个位置可编程
断电保护		可保护断电前的自动扫描或巡航状态
速度匹配		可根据镜头的放大倍数决定转速
OSD菜单		可通过此菜单对镜头功能进行设置
图像自动翻转		当垂直旋转过90度时图像自动翻转 ( 可设置 )
转速		0.1 ~ 180秒/0.1 ~ 120度/秒
旋转角度		水平 ± 180 ° 垂直 ± 120 °

自动水平扫描	支持
边界扫描	0-340度 (可编程)
电源及功耗	DC12V ± 10%/1.2A
工作温度	0 ~ 40
存放温度	-20 ~ 60
重量	2300g