

防爆无火花插销连接器-单相三极/三相四极五极无火花防爆插头插座

产品名称	防爆无火花插销连接器- 单相三极/三相四极五极无火花防爆插头插座
公司名称	北京京明德电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品名称:防爆无火花插销,连接器 工作电流:10A-1000A 芯数:多种
公司地址	北京市延庆区永宁镇
联系电话	13521556620 15116961036

产品详情

防爆型无火苗锁扣射频连接器-单相电三极/三相四极五极无火苗防爆插头插座应用领域：

- 1、防爆插头 防爆插座平均海拔不得超过2000m
- 2、空气湿度不得超过95%(25)
- 3、防爆型四芯插头插座工作温度-20 ~ 40
- 4、爆性气体混合物场地：2区
- 5、爆性气体混合物: A、 B、 C

产品优势：防爆型三相四极五极电源插头插座连接器在保持传统商品外形尺寸的前提下，构造进行了比较大的改善，使外型美观大方，工作中更为安全可靠，无火焰型防爆插头插座根据电流值水平更高，组装更回便捷安全性，尤其是在电线连接方面具有既可以电焊焊接、也可以套接的特征，给消费者造就了很大的工作中便捷。商品广泛应用在原油、化工厂、国防安全电力工程和道路运输等行业，防爆型 d (GB3836.2、IEC60079-、EN60079-)：将系统在正常运转时，能够产生火苗电弧的组件放置隔爆外壳体，隔爆外壳能够承受内部爆工作压力而不至于损害，并可防止爆扩散到机壳外,关键性能参数,其合乎BG3 936.8-2003《爆性气体环境用电气设备第8部分“n”型电气设备》规范。