

标清视频摄像机CLE 70W

产品名称	标清视频摄像机CLE 70W
公司名称	济南辰联电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南历城区华能路9号
联系电话	86-053188907966 15726121042

产品详情

CLE D70W标清视频会议摄像机是业界领先的视频会议系统专用摄像机，采用了SONY原装1/4Exview CCD图像传感器，有效像素达到44万，可与任意编解码器，以及其他系统结合使用，输出高质量、高分辨率的图像。内置有18倍光学变焦镜头，并实现高速、静音的摇移/俯仰操作和大范围区域内的物体拍摄，而扰动却很小。

它还有自动聚焦/自动曝光，32位置预设位，外部/远程控制等等便捷的功能,金属材质外壳，坚实稳固。是视频会议、远程教学以及企业培训的理想选择。

产品参数

图 像 传 感 器	图像传感器	1/4Exview CCD
	最低照度	0.7ux/F1.4
	制式	PAL/NTSC
	增益控制	自动
	白平衡	自动

	背光补偿	On/Off
	电子快门	1/50-1/10,000S
	水平解析度	480TVline
	信噪比	50db
镜头	聚焦	自动
	光圈	自动/手动
	变倍	18倍光学 X 10倍数字 f=4.1-73.8,F1.4 -3.0
视频输出		复合视频：VBS：1.0Vpp at 75 ohm
		分量视频：S-VIDEO (MINTRON/SONY LENS)
通信接口		EIA/RS-232(双向)
PTZ控制协议		VISCA , PELCO-P , PELCO-D (可订制)
波特率		3200/9600/bps
巡航路线		多条
预置位		32个
断电保护		可保护断电前的自动扫描或巡航状态
速度匹配		可根据镜头的放大倍数决定转速
OSD菜单		可通过此菜单对镜头功能进行设置
图像自动翻转		当垂直旋转过90度时图像自动翻转 (可设置)
转速		0.1 ~ 160度/秒/0.1 ~ 120度/秒
旋转角度		水平 ± 177° , 垂直 -30 ~ 90°

自动水平扫描	支持
边界扫描	0-340度 (可编程)
电源及功耗	DC12V \pm 10%/1.2A
工作环境	温度：0 ~ 50 湿度：0 ~ 95%RHG
尺寸 (长X宽X高)	124 X 120 X 145mm
重量	1200克