

SCALANCE X320-3LD FE西门子工业交换机X3

产品名称	SCALANCE X320-3LD FE西门子工业交换机X3
公司名称	武汉海城工控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区光谷大道54号国际企业中心4期A302
联系电话	13657202473

产品详情

SCALANCE X320-3LD FE

联系人：袁漫

电话：13657202473

QQ:1337812144 MSN:ym154801500@live.cn

邮箱：154801500@qq.com

产品描述

订货号：6GK5320-1BF00-2AA3

号：SCALANCE X320-1LD FE,工业以太网增强型网管型交换机，20个10/100Mbit/s RJ45端口，1个100Mbit/s多模光纤接口，2个100Mbit/s单模光纤接口，LED诊断，24伏直流冗余供电

传输速率：10/100Mbit/s

接口类型

电 气: 20 × RJ45接口 (10/100/1000Mbit/s;TP)

光 学：1个SC接口（100Mbit/s；单模光纤）

2个SC接口（100Mbit/s；多模光纤）

电源连接：1×4针端子排

信号触发连接：1×2针端子排

电源电压：2×24V DC（24V—48V）

电流消耗：< 600mA

功 率：14.4 W

网络范围参数/双绞线缆长度：

使用电气介质模块

长：带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆

用0-90米工业标准电缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

：带有工业快速连接RJ45插头的船用/拖缆

用0-75米船用/拖缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

：带有工业快速连接RJ45插头的扭转双绞线

用0-45米扭转双绞线连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

使用光纤接口

0-3000米：采用62.5/125 μ m或50/125 μ m多模玻璃光纤；

1.0dB/km 1300nm波长； 600MHz × km

米：采用10/125 μ m单模玻璃光纤；0.5dB/km 1300nm波长

境条件

度：-40 ° C至+60 ° C

存储温度：-40 ° C至+80 ° C

度：< 95%，无凝结

构

(W × H × D)mm:180 × 125 × 124

：1680g

式：标准导轨安装，S7-300导轨，壁板安装

级：IP30

射：EN 61000-6-4 Class A

性：EN 61000-6-2

ing: UL 60950,CSA C22.2 Nr.60950

JL 508,CSA C22.2 Mr.14-M91

JL 1604 und 2279(Hazardous Location)

FM 3611,FM Hzzardous Location

Zone 2: EN 50021

: AS/NZS 2064 (Class A)

EN 61000-6-4 ,EN 61000-6-2

认证

国舰艇协会

国劳氏船级社

威船级社

国劳氏船级社

本海事协会

法国船级社

平均无故障时间：50年