

6GK5788-1AA60-6AA0大量现货特价供应

产品名称	6GK5788-1AA60-6AA0大量现货特价供应
公司名称	武汉海城工控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区光谷大道54号国际企业中心4期A302
联系电话	13657202473

产品详情

联系人：袁漫

电话：13657202473

QQ:1337812144 MSN:ym154801500@live.cn

邮箱：154801500@qq.com

无线的特点 6GK57956MR000AA6

基于工业无线局域网，并通过提供专用的数据传输速率或监控无线电连接，SCALANCE W可实现端到端的通讯，延伸到过去很难或不可能到达的区域。SCALANCE W采用了与IEEE 802.11 b/g和802.11a相符合的无线以太网标准。

SCALANCE X提供了一系列工业以太网交换机，这些交换机具有各类功能，如通过PROFINET、S NMP或WEB进行诊断等，可适用于最广泛的应用领域(如网络结构、数据传输速率和端口数)。

利用安全机制，如验证、数据编码或权限控制，SCALANCE S可保护公司内部的网络和数据免受侵袭、操纵和未授权访问。

天线

1.通过优化发射和接收条件，远程天线提高了无线连接的灵活性

2.天线分集技术提供了稳定的无线电连接

3.适用于工业无线局域网(IWLAN)和标准无线局域网(IEEE 802.11), 在2.4GHz和5GHz下的数据传输速率可达54Mbit/s

天线电缆

1.天线随带了一条天线馈线和R-SMA插头;也可以使用可选的延长馈线

2.所有天线电缆都提供了防爆保护,无硅,且具有良好的化学稳定性T1795-1R终端电阻(三只装)
订货号:6GK5 795-1TR00-0AA6

3.如果只安装了一条天线,则必须在SCALANCE W-700产品上使用T1795-1R终端电阻。LP798-1PRO避雷器订货号:6GK5 798-1LP00-0AA6

1.LP798-1PRO避雷器扩展了远程天线在室外的可能应用场合

2.由于防水、防尘,防护等级为IP65,因此具有灵活的工业应用

3.也适合在宽温范围下于室外运行

PS791-1PRO电源 订货号:6GK5 791-1PS00-0AA6

1.AC/DC电源组,输入电压范围从90V到265V AC

2.坚固的防水、防尘金属外壳,IP65防护等级

3.可用于所有的SCALANCE产品

4.可与冗余电源一起使用

这些接入点模块用于搭建传输带宽可达54Mbit/s,符合IEEE 802.11b/g和IEEE 802.11a标准的无线网络,运行频率为2.4GHz和5GHz,适用于恶劣的工业环境中。利用SCALANCE W-780接入点模块,可以把工业无线局域网的功能方便地添加到现有局域网和无线局域网中。

1.由于采用了专用带宽-,并且循环监控与客户端的连接,因而为工厂中的高效生产提供了高可用的和可靠的无线通讯。

2.符合世界公认的行业标准IEEE 802.11,保护了投资。

3.四个设备合而为一:2.4GHz或5GHz下接入点或点到点连接。

4.由于具有坚固的构造和防震保护,因而适用于日常恶劣的工业环境,同时也适合在-20°C到+60°C之间工作。

5.即便在24VDC下,也可通过以太网供电(PoE)的方式,数据和电源通过一根电缆进行传输。

6.由于采用了最新的安全机制,如WPA或128位加密(AES),因而提供了高的安全性,防止了黑客侵入和运营商的操作故障。

7.无硅无卤,符合ATEX有关防爆区域的认证标准。

8.由于采用了C-PLUG(配置插头),可在发生故障时方便地替换设备。

9.利用安装向导,实现了简单快速安装。

10.由于采用了全集成自动化(TIA)技术,因而具有高的系统稳定性。

11.在与工业以太网的连接中断的情况下,可自动漫游。