

LED灯珠焊锡加热平台

产品名称	LED灯珠焊锡加热平台
公司名称	深圳市瑞吉讯科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡宝田工业区三路67号三楼
联系电话	0755-29959477 13823781486

产品详情

加热板规格有:150*1300*20mm(2300w),200*1300*20mm(3450w),300*1300*20mm(4600w),这三款均有现货,都适合做铝基板长灯条灯珠焊锡.

采用原装宇电PID人工智能数显温度控制仪,精度高,操作安全简单明确方便;

采用高品质固态(SSR)继电器,寿命是普通触点式继电器的100倍;

采用多根高品质不锈钢发热管,维修方便快捷,故障率低;

整个面板采用纯铝材料制作,具有导热系数高加热快,受热均匀等特点;炉体外壳全部为进口SUS304不锈钢材料制作,非特殊环境下使用决不存在掉漆生锈等弊端;

二,技术规格:电源:220V

(50HZ);控制温度范围:普通型(常温~350);高温型(室温~450度)。控制精度:±1

类型:整体式(高度145mm),分体式(高度65mm)。规格:JR-50:发热板规格50x50x145mm±1

,功率80W,净重:3.1Kg JR-70:发热板规格70x70x145mm±1,功率260W,净重:3.3Kg

JR-100:发热板规格100x100x145mm±1,功率400W,净重:3.5Kg JR-1510:发热板规格150x100x145mm±1

,功率500W,净重:3.8Kg JR-150:发热板规格150x150x145mm±1,功率500W,净重:4.2Kg

JR-200:发热板规格200x200x145mm±1,功率800W,净重:4.5Kg JR-3020:发热板规格300x200x145mm±1

,功率1200W,净重:6Kg JR-360:发热板规格360x250x145mm±1,功率1500W,净重:7.5K

JR-400:发热板规格400x300x145mm±1,功率2000W,净重:10Kg JR-600:发热板规格600x400x145mm±1

,功率3200W,净重:20Kg 以上为整体式规格,分体式发热板规格高度都为20mm。

常规有现货,非常标需订制,1-2个工作日可以交货,价格另行商议还可承接各种非标规格订制

大平面恒温加热台,长灯条焊锡台,基铝板焊锡平台,

三,应用范围:

- 1、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。
- 2、LED行业铝基板,灯珠焊接,维修。
- 3、工业各行业恒温加热样品的烘焙、干燥和作其他温度试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具。

四,使用方法:

- 1、接通电源,打开“电源开关”此时“电源指示灯”常亮,表明设备已供电。
- 2、打开“升温开关”设备开始运行,“升温指示灯”常亮表明表面工作台正在持续升温;闪烁表明进入恒温状态,此时表面工作台为间断性升温。
- 3、使用完后,先关闭“升温开关”此时设备升温部分停止运行,此时“电源指示灯”依然常亮,可以间接性警示设备依然在工作,请勿触碰工作面板。待表面工作面板彻底冷却后(建议1小时)再关闭“电源开关”。

五,注意事项:

- 1、电源电压为220VAC,并且要有接地线的三孔插座和漏电开关。
- 2、非专业人士请勿打开机壳,或擅自改动内部接线。
- 3、不可用手直接接触发热板,以免烫伤。
- 4、长期不用或外出时,请切断电源。
- 5、此设备有风冷散热装置,切勿堵塞设备侧面进风口。
- 6、当需要更换保险管时,请一定拔下电源插头后再进行更换,以免发生触电危险。

恒温加热台,铝基板恒温焊锡台,LED灯珠焊锡台

有几十种标准规格均有现货,承接非标定做.所有大小加热台都有质量保证,发热管保6个月,

整机保修一年.,如有需要请来电咨询详情,也可以在网上用QQ:1123920200,联系我们.随时回复常规有现货,非常标需订制,1-2个工作日可以交货,价格另行商议