

梅花形刀闸阀PZ73H-16C、手动单向平板闸阀、薄型刀闸阀

产品名称	梅花形刀闸阀PZ73H-16C、手动单向平板闸阀、薄型刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X-16C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73Y、X-16C梅花形刀闸阀PZ73H-16C、手动单向平板闸阀、薄型刀闸阀说明：

不锈钢刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。

梅花形刀闸阀PZ73H-16C、手动单向平板闸阀、薄型刀闸阀特点：

- 1、可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
- 3、可选的整体不锈钢材质，可防止腐蚀破坏。
- 4、结构长度短，节省成本和安装空间，也有效支持管道强度。
- 5、阀体上的导向块使闸板正确运动。
- 6、可任意选用驱动机构。

1、公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb

- 2、公称通径：DN50 ~ 500mm NPS 2" ~ 20"
- 3、适用温度：-38 ~ +200 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）
- 4、连接法兰：ANSI B16.5、GB / T9113、JB / T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
- 5、主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
- 6、密封型式：硬密封、软密封
- 7、泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3 / \text{s}$ ）软密封：*（零泄漏）
- 8、配套附件：安装法兰

梅花形刀闸阀PZ73H-16C、手动单向平板闸阀、薄型刀闸阀主要性能规范

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

梅花形刀闸阀PZ73H-16C、手动单向平板闸阀、薄型刀闸阀主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

梅花形刀闸阀PZ73H-16C、手动单向平板闸阀、薄型刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm) : PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

4-M16

180

10

80

46

195

160

135

315

4-M16

220

12

100

52

215

180

155

365

8-M16

220

14

125

56

245

210

185

400

8-M16

230

22

150

56

280

240

210

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

8-M20

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

360

66

300

78

440

400

368

780

12-M20

400

100

350

78

500

460

428

885

16-M20

400

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

400

195

450

114

615

565

532

1100

20-M22

530

285

500

127

670

620

585

1200

20-M22

530

389

600

154

780

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

600

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

680

900

1000

216

1220

1160

1115

2500

28-M30

700

1050

1200

254

1450

1380

1325

2800

32-M36

800

1300

1.6

50

43

160

125

99

285

4-M16

180

8.5

65

46

185

145

120

295

4-M16

180

10.7

80

46

200

160

135

315

8-M16

220

13

100

52

220

180

155

365

8-M16

220

15

125

56

250

210

185

400

8-M16

230

23.5

150

56

285

240

210

475

8-M20

280

31

200

60

340

295

265

540

12-M20

360

40.7

250

68

405

355

310

630

12-M22

360

70

300

78

460

410

375

780

12-M22

400

107

350

78

520

470

435

885

16-M22

400

129

400

102

580

525

485

990

16-M27

400

215

450

114

640

585

545

1100

20-M27

530

305

500

127

715

650

609

1200

20-M30

530

410

600

154

840

770

720

1450

20-M36

600

550

700

165

910

840

788

1700

24-M36

600

820

800

190

1025

950

898

2000

24-M36

680

950

900

203

1125

1050

998

2300

28-M36

680

1020

1000

216

1255

1170

1110

2500

28-M42

700

1120