

# Z973X-10-DN150电动浆液阀

产品名称	Z973X-10-DN150电动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	型号:PZ973H、Y-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z973X-10-DN150电动浆液阀又称料浆阀、液料闸阀,浆液阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、电动执行器、U型密封条组成,本阀具有体积小,重量轻,Z973X电动浆液阀产品属对夹式、平行单闸板结构,流通阻力小、可切断各种浆类、液体、污水、糊剂粒合物介质。Z973X电动浆液阀可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物;不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏;短结构长度,可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度;Z973X电动浆液阀阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封;U型闸板可作为切断使用。Z973X电动浆液阀应用于电力,市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利、造纸、食品、钢铁等行业,是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。Z973X-10-DN150电动浆液阀产品特点:1、采用对夹式结构,体积小,重量轻。2、完全敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封存圈,可发保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封性,则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现,并可借助f螺钉,压板进行调整。5、流阻小、安装维修方便。Z973X-10-DN150电动浆液阀主要性能规范:

公称压力(MPa)	密封试验	壳体试验	工作温度( )
0.6MPa	0.66MPa	0.9MPa	-10 ~ 120
1.0MPa	1.5MPa	1.5MPa	

Z973X-10-DN150电动浆液阀主要零件材料:

阀体	灰铸铁
闸板	铬镍钛不锈钢
阀体密封圈	合成橡胶或聚四氟乙烯
阀杆	铬不锈钢
支架	碳素钢
填料	聚四氟乙烯

Z973X-10-DN150电动浆液阀主要设计标准:

设计制造  
JB/T 8691-98

结构长度  
GB/T 15188.2-94

法兰连接尺寸  
GB/T 9113-2000

Z973X-10-DN150电动浆液阀主要外形尺寸：

DN		L		D2	D1
	0.6		1.0		
50	48		48	125	100
65	48		48	145	120
80	50		50	160	135
100	50		50	180	155
125	50		50	210	185
150	60		60	240	210
200	60		60	295	265
250	70		70	350	320
300	70		80	400	368
350	80		90	460	428
400	80		120	515	482
450	90		120	565	532
500	90		130	620	585
600	140		140	725	685
700	140		140	840	800
800	190		190	950	905
900	203		203	1050	1005