

SCALANCE X308-2M西门子交换机大量现货6GK5

产品名称	SCALANCE X308-2M西门子交换机大量现货6GK5
公司名称	武汉海城工控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区光谷大道54号国际企业中心4期A302
联系电话	13657202473

产品详情

SCALANCE X308-2M

联系人：袁漫

电话：13657202473

QQ:1337812144 MSN:ym154801500@live.cn

邮箱：154801500@qq.com

产品描述

订货号：6GK5308-2GG00-2AA2

号：SCALANCE X308-2M,工业以太网增强型网管型交换机，4×10/100/1000Mbit/s RJ45端口，4个可选的100/1000Mbit/s光纤接口，LED诊断，24伏直流冗余供电

传输速率：10/100/1000Mbit/s

接口类型

电 气: 4 × RJ45接口 (10/100/1000Mbit/s;TP)

光 学 : 可选 , 最多4个光口 (100/1000Mbit/s ; BFOC SC LC)

电源连接 : 1 × 4针端子排

信号触发连接 : 1 × 2针端子排

电源电压 : 2 × 24V DC (24V—48V)

电流消耗 : < 400mA

功 率 : 9.6 W

网络范围参数/双绞线缆长度 :

使用电气介质模块

长 : 带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆

用0-90米工业标准电缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

: 带有工业快速连接RJ45插头的船用/拖缆

用0-75米船用/拖缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

: 带有工业快速连接RJ45插头的扭转双绞线

用0-45米扭转双绞线连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

使用光纤接口

米 : 使用不同的光纤介质模块 , 传输距离不同 ;

境条件

度 : - 45 ° C至+85 ° C

存储温度 : - 45 ° C至+85 ° C

度 : < 95% , 无凝结

构

(W × H × D)mm:120 × 125 × 124

: 1400g

式 : 标准导轨安装 , S7-300导轨 , 壁板安装

级 : IP30

射 : EN 61000-6-4 Class A

性 : EN 61000-6-2

ing: UL 60950,CSA C22.2 Nr.60950

JL 508,CSA C22.2 Mr.14-M91

JL 1604 und 2279(Hazardous Location)

FM 3611,FM Hzazrdous Location

Zone 2: EN 50021

: AS/NZS 2064 (Class A)

EN 61000-6-4 ,EN 61000-6-2

认证

国舰艇协会

国劳氏船级社

威船级社

国劳氏船级社

本海事协会

法国船级社

平均无故障时间 : 50年