

SCALANCE XR324-12M西门子交换机一级代理商大

产品名称	SCALANCE XR324-12M西门子交换机一级代理商大
公司名称	武汉海城工控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区光谷大道54号国际企业中心4期A302
联系电话	13657202473

产品详情

SCALANCE XR324-12M

联系人：袁漫

电话：13657202473

QQ:1337812144 MSN:ym154801500@live.cn

邮箱：154801500@qq.com

产品描述

订货号：6GK5324-0GG00-1AR2

号：SCALANCE

XR324-12M,工业以太网机架式网管型交换机，端口模块化，最多可使用24 × 10/100/1000Mbit/s RJ45端口,或最多可使用24个可选的100/1000Mbit/s光纤接口

传输速率：10/100/1000Mbit/s

接口类型

电 气: 24 × RJ45接口 (10/100/1000Mbit/s;TP)

光 学：可选，最多24个光口（100/1000Mbit/s；BFOC SC LC）

电源连接：1×4针端子排

信号触发连接：1×2针端子排

交换介质插槽：C-PLUG

电源电压：2×24V DC（24V—48V）

电流消耗：5A

功 率：50W

网络范围参数/双绞线缆长度：

使用电气介质模块

长：带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆

用0-90米工业标准电缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

：带有工业快速连接RJ45插头的船用/拖缆

用0-75米船用/拖缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

：带有工业快速连接RJ45插头的扭转双绞线

用0-45米扭转双绞线连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

使用光纤接口

米：使用不同的光纤介质模块，传输距离不同；

环境条件

度：-40°C至+70°C

存储温度：-40°C至+80°C

度：<95%，无凝结

构

(W×H×D)mm:19"

:

式：19" 机架

级：IP20

射 : EN 61000-6-4 Class A

性 : EN 61000-6-2

ing: UL 60950,CSA C22.2 Nr.60950

JL 508,CSA C22.2 Mr.14-M91

JL 1604 und 2279(Hazardous Location)

FM 3611,FM Hzazrdous Location

Zone 2: EN 50021

: AS/NZS 2064 (Class A)

EN 61000-6-4 ,EN 61000-6-2

认证

国舰艇协会

国劳氏船级社

威船级社

国劳氏船级社

本海事协会

法国船级社

平均无故障时间 : 50年