

玻璃纤维丝棉、隔热棉保温棉、防寒毡

产品名称	玻璃纤维丝棉、隔热棉保温棉、防寒毡
公司名称	广州坤耐隔音建材有限公司批发部
价格	7.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州天河区大观南路24号振中商务中心207室
联系电话	02082345954 13826437173

产品详情

玻璃纤维丝棉、隔热棉/保温棉、防寒毡

玻璃纤维丝棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的性能最优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。

由于玻璃纤维丝棉质地柔软、纤维微细，成为保温隔热的首选产品。隔热棉/保温棉、施加酚醛树脂粘合剂，加压加温固化成型的板状材料。表面可粘贴PVC膜面料，也可粘贴铝箔。隔热棉/保温棉容量轻、吸声系数大、阻燃，有极好的化学稳定性等特点。

隔热棉/保温棉的主要技术指标：

体积密度：24-74kg/m³

纤维直径：<8 μm

导热系数：0.039-0.042w/m.h.（厚度相关）

安全使用温度：-120 —400

隔热棉/保温棉常用型号：12Kg/50mm、12kg/100mm、16kg/50mm、16kg/100mm、24kg/50mm。

卓先生：18826413945 QQ：2461001502

玻璃纤维丝棉用途：

1、防寒毡可做屋顶保温、保冷、吸音材料

2、建筑物保温，保冷

3、防寒毡常用于娱乐场所影剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理

4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热

防寒毡应用范围：适用于各种钢结构建筑的外墙、屋面等维护结构中减少噪声污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统、交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。有铝箔贴面的玻璃棉毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。