

# 6GK5307-3BM00-2AA3西门子交换机代理商大量现

产品名称	6GK5307-3BM00-2AA3西门子交换机代理商大量现
公司名称	武汉海城工控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区光谷大道54号国际企业中心4期A302
联系电话	13657202473

## 产品详情

SCALANCE X307-3LD

联系人：袁漫

电话：13657202473

QQ:1337812144    MSN:ym154801500@live.cn

邮箱：154801500@qq.com

## 产品描述

订货号：6GK5307-3BM00-2AA3

号：3个1000Mbit/s单模光纤SC接口，7个10/100Mbit/s RJ45端口, LED诊断功能，故障信号显示，连接设置按钮，冗余电源输入，网络管理功能，PROFINT器件，综合冗余管理，办公室网络功能（RSTP,VLAN,...），网络管理，可选C-Plug

传输速率：10/100/1000Mbit/s

## 接口类型

电 气:7×RJ45接口（10/100Mbit/s;TP）

光 学：3 × SC sockets(1000Mbit/s,glass FOC)

电源连接：1 × 4针端子排

信号触发连接：1 × 2针端子排

交换介质插槽：C-PLUG

电源电压：2 × 24V DC ( 18V to 32V )

电流消耗：< 400mA

功 率：9.6 W

网络范围参数/双绞线缆长度：

长：带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆

用0-90米工业标准电缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

：带有工业快速连接RJ45插头的船用/拖缆

用0-75米船用/拖缆连接的RJ45接口的操作+10米双绞线

0- 55米：带有工业快速连接RJ45插头的扭转双绞线

0- 3000米：—

米：—

n：—

n：10/125 μ m单模玻璃光纤；1300nm时，为0.5dB/km

境条件

度：- 20 ° C至+70 ° C

存储温度：- 40 ° C至+80 ° C

度：< 95%，无凝结

构

(W × H × D)mm:120 × 125 × 124

：1.4Kg

式：标准导轨安装,S7-300导轨，壁板安装

级：IP30

射 : EN 61000-6-4 Class A

性 : EN 61000-6-2

ing: UL 60950,CSA C22.2 Nr.60950

JL 508,CSA C22.2 Mr.14-M91

JL 1604 und 2279(Hazardous Location)

FM 3611,FM Hzazrdous Location

Zone 2: EN 50021

: AS/NZS 2064 (Class A)

EN 61000-6-4 ,EN 61000-6-2

认证

国劳氏船级社

威船级社

国劳氏船级社

平均无故障时间 : 48年

组环能力 : 有

冗余管理器功能 : 有