

台湾奇美PA-777D（电热产品塑料）

产品名称	台湾奇美PA-777D（电热产品塑料）
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:电热产品塑料 物性:PA-777D 品牌代理:台湾奇美
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

台湾奇美PA-777D（电热产品塑料）

ABS树脂热变形温度低可燃，耐热性较差。熔融温度在217~237，热分解温度在250 以上。

- ABS台湾奇美 PA-707
- ABS台湾奇美 PA-765A
BK
- ABS台湾奇美 PA-763
- ABS台湾奇美 PA-764B
- ABS台湾奇美 PA-765B
- ABS台湾奇美 PA-756H
- ABS台湾奇美 PA-717C
- ABS台湾奇美 PA-756
- ABS台湾奇美 PA-756S
- ABS台湾奇美 PA-737
- ABS台湾奇美 PA-765
BK
- ABS台湾奇美 PA-746

ABS具有优良的综合物理和机械性能，较好的低温抗冲击性能。

尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。

ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。

性能：

机械性能：密度、硬度、表面电阻率、介电性能、拉伸性能、冲击性能、撕裂性能、压缩性能、粘合强度、耐磨性能、低温性能、回弹性能；

老化性能：热老化、臭氧老化、紫外灯老化、盐雾老化、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化；

耐液体性能：润滑油、汽油、机油、酸、碱、有机溶剂、水；

燃烧性能：垂直燃烧、酒精喷灯燃烧、巷道丙烷燃烧、烟密度、燃烧速率、有效燃烧热值、总烟释放量

适用性能：耐液压、脉冲试验、导电性能、水密性、气密性；

生产参数：熔融指数、粘度、模具收缩率、熔融温度等