

索尼SONY G9000 双面胶

产品名称	索尼SONY G9000 双面胶
公司名称	昆山德铭胜工业用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市城北富城路2号
联系电话	0512-57770676 13338645676

产品详情

SONY G9000 SONY

G9000是SONY双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，规格为：1020MM*50M*0.15MMT，颜色为白色；对金属及塑料件具有良好的粘性，具有优良的耐热性；钢板剥离强度为13.7N/2CM，短期耐温性120℃，长期耐温性70℃；初粘性、持粘性好；易模切加工。贮存期限：在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。应用技术：粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。产品应用：SONY G9000双面胶在环保方面符合ROHS、卤素环保法规要求，对地球环境影响小，主要应用于汽车、家电电器、电脑、通讯设备中的金属和塑料标牌、面板等粘接，而且持粘性好。