

# 泉州福建房地产公园配套健身路径，田径系列体育器材

产品名称	泉州福建房地产公园配套健身路径，田径系列体育器材
公司名称	厦门市牧童玩具有限公司
价格	12000.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市同安同集中路1001号
联系电话	0592-7230305

## 产品详情

厂家直销,大量供应,专业服务,品质保证 健身器材常以训练功能多少来分为单功能和综合型多功能两大类。单功能器械,常用的有划船器、健美车、健步机、跑步机、美腰机等。户外路径材质 1、立柱 采用114mm/89mm壁厚3mm钢管(管材质量符合BS1387-1985标准要求,技术标准符合BS1387-1985要求);焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T8810-1995要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理,表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯喷末涂料,高温固化,表面光滑,抗紫外线,色彩鲜艳,不易脱落;喷涂设备采用计算机控制的美国进口静电粉末喷涂装置;粉末回收采用小旋风和进口滤心,高效率回收、无污染。 2、支杆类:采用60mm壁厚2.7mm的钢管、48mm壁厚2.7mm的钢管、42mm壁厚2.7mm的钢管、38mm壁厚2.7mm的钢管、32mm壁厚2.7mm的钢管、25mm壁厚2.7mm的钢管(管材质量符合BS1387-1985标准要求,技术标准符合BS1387-1985要求);焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T8810-1995要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理,表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯喷末涂料,高温固化,表面光滑,抗紫外线,色彩鲜艳,不易脱落;喷涂设备采用计算机控制的美国进口静电粉末喷涂装置;粉末回收采用小旋风和进口滤心,高效率回收、无污染。 3、附件类:盖帽采用锌合金压铸成型(符合GB/T11352-1989要求);螺丝采用不锈钢316#材质(符合GB/T1221-1992精度标准要求);底盘采用205\*114\*13mm铸钢法兰盘、195\*89\*12mm铸钢法兰盘(符合GB/T700-1988要求);管堵及塑料胶盖等配件采用国体认证健身器材通用配件;轴承采用深沟球轴承(符合GB/T276-94要求)、圆锥滚子轴承(符合GB/T297-94要求);座板采用2mm钢板压铸成型(符合GB/T11352-1989要求)。户外健身路径,像一朵朵盛开的花朵,装点着现代化的城市,为全民健身提供了随时随地的便利。但也要科学使用,不然适得其反,既要活动身子骨儿,又要免受伤害,做到两全其美,才达到了健身的目的。户外健身器材里的器械设置,目标群体是大众,它的广普性使其具有简单、易学、见效快的特点。但它毕竟是器械,需要掌握操作的基本要领,锻炼时循序渐进,不要逞强和较劲,做到人体与器械的和谐统一。这样,才能有效避免盲目操作造成的运动伤害。我国《健身器材健身路径的安全通用要求》国家标准在北京通过了专家审定,对“健身路径”从外形、结构设计、静负荷能力、稳定性、安全警示、器材安装和场地要求、电器安全等方面规定了明确的标准,以确保使用安全。

所有产品在运输前全部棉布打包,使用信誉高的物流公司发货。牧童玩具所出售的产品一年保修,终身维护!