

# 廊坊优质货源混凝土装饰砌块、水泥仿古砖

产品名称	廊坊优质货源混凝土装饰砌块、水泥仿古砖
公司名称	三河市海泉钦苾建材销售中心
价格	8.00/块
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东侧天洋城4代MINI23号楼0102号（经营场所）
联系电话	13700349525

## 产品详情

由于氧化钛的光催化作用能分解空气中的氮氧化物，达到净化空气的效果。近年来，该技术已在众多领域中得到应用，如已应用于混凝土路面砖和外墙用涂料中。但在路面砖应用中，由于其表面易粘附粉尘等，使氧化钛难以充分发挥光催化功能；在涂料应用中，也存在工序复杂、成本偏高的问题。

国外研发成功一种集保温隔热、环保、埋放安装管线等功能为一体的混凝土空心砌块。这种砌块系在原有的一种填充墙用隔热砌块的基础上，经改进设计而成的一种新型多功能砌块，其块体结构设计见图1。特点：  
1由一排主孔洞和两排副孔洞构成的三排孔空心砌块，左右两端的主孔洞的形状为中央主孔形状的1/2尺寸；2主孔的肋上下，均形成两个大“凹形”面，同时肋的下“凹形”面上还有两个小“凹形”（图2），供砌筑时固定水平钢筋用；3主孔两侧的副孔，一侧可用于填充隔热保温材料，另一侧可在砌筑时埋放管线等；4在砌块两个大面的末端上，形成对应的凹凸面，有利于砌筑时竖灰缝处的相互嵌合；5砌块两个大面上还可设计装饰效果的纹理；6主孔的肋，均有锥度，有利于成型；7靠近中央主孔的壁上，开有一个凹槽，若砌块从中间切开后就形成1/2配块；8砌块成型时，大面所用混凝土混合料中可掺加氧化钛粉末，使砌块具有特殊的“环保”功能，含氧化钛粉末混凝土的厚度在5mm以上。

该砌块的生产工艺基本与常规工艺相同，不同之处：需对布料箱、布料工艺进行调整，用两种配合比的干硬性混凝土、（纵向）分层布料。含氧化钛的混凝土配合比中，水泥:氧化钛宜为1:0.05；若为装饰混凝土砌块，可在掺加氧化钛的混合料中同时添加适量颜料。