

惠州特殊齿轮泵定制 特殊齿轮泵定制 金油顺机电

产品名称	惠州特殊齿轮泵定制 特殊齿轮泵定制 金油顺机电
公司名称	东莞市金油顺机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城区八达路石基岗4号一楼
联系电话	18925719599 18925719599

产品详情

齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间，当齿轮转动时，齿轮脱开侧的空间的体积从小变大，形成真空，将液体吸入，齿轮啮合侧的空间的体积从大变小，而将液体挤入管路中去。吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。齿轮泵的排出口的压力完全取决于泵出口处阻力的大小。

齿轮油泵起动前准备：

- 1、 试验电机转向是不是准确(与泵体上标明的方向)，试验时间要短防止使泵内部改变对磨部件因无液润滑而干磨损坏； 2.翻开排气阀使液体布满全部泵体，待满后关闭排气阀；
- 2、 .检查各部位是不是正常；
- 4、 高温型应先进行预热，升温速度50 /小时，特殊齿轮泵定制厂家，以保证各部件受热均匀。

齿轮油泵起动：

- 1、 关闭泵出口阀门；
- 2、 全开泵进口阀门；
- 3、 起动电机，查询泵作业是不是正常；
- 4、 调度出口阀开度以所需工况，惠州特殊齿轮泵定制，如用户在齿轮油泵出口处装有流量计或压力表，应通过调度出口阀门开度使泵在功用参数表所列的额上作业，如用户在泵出口处没有装流量计或压力表时，应通过调度出口阀门开度；测量泵的电机电流，使电机在额定电流内作业，否则将构成泵超负荷作

业（即大电流作业，至使电机烧坏）调整好的出口阀门敞开大与小和管路工况有关；

5、检查轴封泄露情况，特殊齿轮泵定制，正常时机械密封泄露应小于3滴/分；

6、检查电机，轴承处温升 80 。

齿轮泵是一种常见的转子泵，它是通过齿轮的旋转来产生吸入和排出流体的压力差，从而实现流体的输送。齿轮泵通常由两个或多个齿轮组成，其中一个齿轮称为驱动齿轮，另一个齿轮称为从动齿轮。驱动齿轮通过电机或其他动力源的驱动旋转，从而带动从动齿轮旋转。当齿轮旋转时，流体被吸入齿轮间隙中，特殊齿轮泵定制工厂，并随着齿轮的旋转被推向出口，从而实现流体的输送。齿轮泵通常用于输送低粘度的液体，如燃油、润滑油、水等。它们通常比其他类型的泵更紧凑、更容易维护，并且具有较高的效率和较低的噪音水平。惠州特殊齿轮泵定制-特殊齿轮泵定制-金油顺机电(查看)由东莞市金油顺机电有限公司提供。东莞市金油顺机电有限公司为客户提供“万尔福液压国内销售中心”等业务，公司拥有“金油顺”等品牌，专注于电磁阀等行业。，在东莞市莞城区八达路石基岗4号一楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：谢锦江。