

阻尼隔音毡、墙体隔音材料、强效隔音毡

产品名称	阻尼隔音毡、墙体隔音材料、强效隔音毡
公司名称	广州坤耐隔音建材有限公司批发部
价格	23.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州天河区大观南路24号振中商务中心207室
联系电话	02082345954 13826437173

产品详情

阻尼隔音毡、墙体隔音材料、强效隔音毡

阻尼隔音毡简介：阻尼隔音毡是由高分子金属粉末、各类助剂配制反应，再经压延复合成的，阻尼隔音毡是控制噪声在传递途径中声衰减措施的一种新型的隔声材料，兼具阻尼性和环保阻燃特性。

当听到“隔音毡”这个词，大多数人第一印象想到的应该是毛毡、毛毯之类的东西。而实际上，隔音毡与毛毡在外观上看却是根本不相同的。毛毡轻而柔软，而隔音毡薄薄的却很重。据说“隔音毡”这种叫法来源于日本，但是日本建材行业对这种产品的叫法却是“遮音片”或“防音材”。如果必须简单的给隔音毡下个定义，那就是：一种具有一定柔性的高密度卷材，主要用于轻型墙体、天花板等处的隔音。

阻尼隔音毡的常用规格与价格：

材料名称	材料规格	面密度 (kg/m ²)	隔音量	价格
RC-1.2	10M*1M*1.2mm	2.4	24 dB	15元/m ²
RC-2.0	10M*1M*2mm	4	27 dB	23元/m ²
RC-3.0	10M*1M*3mm	6	30 dB	36元/m ²
	其它规格可以按要求定做			

咨询联系方式：18826413945，卓先生。QQ：2461001502

- 1、强效隔音毡的优异特性 采用高分子基金属粉末隔声减振复合阻尼材料制成的环保型高效隔音毡；
 - 1)强效隔音毡属于轻质材料；
 - 2)强效隔音毡厚度超薄（2mm）、阻隔性好（单层23dB，相当于听感响度降低128倍！对声音的阻隔效果优于1米厚的玻璃棉）；
 - 3)阻燃、强度大、柔软；
 - 4)材料内损耗大，能有效改变材料的“吻合效应”，提高隔声性能；
 - 5)强效隔音毡施工方便（干式施工），且成本低，能最大满足广大消费者的需求；
 - 6)强效隔音毡的用途非常广泛；
- 2、强效隔音毡的性能比较：强效隔音毡与其他隔声材料相比，强效隔音毡具有十分明显的优势：比较

项目传统隔声材料（无机/有机吸声材料）隔音毡材料，强度极为有限，对环境存在污染。强效隔音毡在抗张、抗压、弯曲半径、应力开裂等强度方面均优于传统材料。

3、该墙体隔音材料的使用方法：

该墙体隔音材料可根据施工位置的不同，任意用壁纸刀或剪刀裁剪合适的大小和形状；

无自粘胶型产品与其它材料复合时需在材料表面均匀涂刷胶粘剂；

粘贴于墙壁时，该墙体隔音材料的接缝处需搭接（即重叠）50mm以上；

该墙体隔音材料在两层板材之间使用时，接缝处需对齐拼严；

该墙体隔音材料单独使用时需要辅助框架固定，并保证接缝粘贴严密；

该墙体隔音材料在龙骨与墙体、楼板、地面连接处，板材与龙骨连接处垫上隔音毡可以减少声桥效应，避免隔声量的下降；用于管道隔音时，该墙体隔音材料配合离心玻璃棉使用隔音效果会更好；