

# GMW2M-ST-S-CR5-HD50G50G-U 加工配送 随时发货

产品名称	GMW2M-ST-S-CR5-HD50G50G-U 加工配送 随时发货
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:宝钢, 马钢 特点:汽车零部件用钢 制作工艺:酸洗工艺
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

## 产品详情

标题：

摘要：本文介绍了上海泷湃供应链管理有限公司生产的GMW2M-ST-S-CR5-HD50G50G-U奔驰宝马汽车板的特点、生产工艺、适用用途、性能以及厂家优势。通过揭示产品的细节和相关知识，深入了解产品特征和应用场景，同时强调了我司的竞争优势和服务。

关键词：奔驰宝马汽车板，热轧，酸洗卷板，价格

标签：产品参数、特点、生产工艺、适用用途、性能、冷知识、厂家优势

### 一、产品参数与特点

- 品牌：宝钢、马钢
- 规格：1.5-12.0（厚度，单位：mm）
- 特点：适用于汽车零部件，具备良好的可加工性和强度
- 种类：热轧，酸洗卷板
- 制作工艺：酸洗工艺

### 二、生产工艺及

GMW2M-ST-S-CR5-HD50G50G-U奔驰宝马汽车板采用先进的热轧和酸洗工艺生产，确保产品表面光洁平整、耐腐蚀性强。我们严格按照进行生产和质检，以确保产品质量达到高水平。

### 三、适用用途与性能

该产品广泛应用于汽车制造和维修领域，适用于各种汽车零部件的生产，如车身结构件、车门罩、车顶、车尾板等。GMW2M-ST-S-CR5-HD50G50G-U奔驰宝马汽车板具有以下性能特点：

1. 良好的可加工性：产品加工性好，便于切割、焊接和成型。
2. 高强度：板材具有较高的强度，能够满足汽车零部件对强度的要求。
3. 优异的耐腐蚀性：采用酸洗工艺，有效提高板材的耐腐蚀性，延长使用寿命。
4. 表面光洁平整：热轧和酸洗工艺保证了产品表面的光洁度和平整度，使其更适合涂装和装饰。

### 四、产品冷知识

GMW2M-ST-S-CR5-HD50G50G-U奔驰宝马汽车板的"CR5"表示产品的冷轧性能符合CR5级别，即产品具有较高的冷轧成型性能；"HD50G50G"表示材料硬度为50GPa，延伸率为50%，这些特性使得板材在各种复杂成型工艺中都能够保持稳定的性能。

### 五、厂家优势

上海泷湃供应链管理有限公司是一家专注于钢铁材料供应的行业。我们的优势体现在以下几个方面：

1. 丰富的经验：我们在钢铁矿材行业有多年的经验，深度了解市场需求和客户要求。
2. 高质量产品：我们以进行生产和质检，确保产品品质稳定可靠。
3. 灵活的服务：我们提供加工配送服务，能够根据客户需求进行定制加工，并及时发货。
4. 全方位支持：我们拥有的技术团队和售后服务团队，能够为客户提供全方位的支持和解决方案。

### 相关知识：

1. 钢铁矿材行业简介：钢铁矿材行业是指从采掘铁矿石到炼钢成品的整个生产链条。钢铁矿材广泛应用于建筑、交通、家电等多个行业，是现代工业发展的基础材料之一。
2. 热轧和酸洗工艺：热轧指将钢坯加热至一定温度后进行轧制，使其形成具有一定形状和尺寸的板材。酸洗是指将热轧板材放入酸液中进行清洗，去除表面的氧化物和杂质，提高板材表面的光洁度和耐腐蚀性。
3. 加工配送服务：加工配送是指根据客户需求对产品进行切割、焊接、喷涂等加工，并及时配送到客户指定地点。这种服务能够满足客户对定制化产品的需求，提高生产效率和降低库存压力。

### 问答：

问：GMW2M-ST-S-CR5-HD50G50G-U奔驰宝马汽车板适用于哪些汽车零部件？

答：GMW2M-ST-S-CR5-HD50G50G-

U奔驰宝马汽车板适用于各种汽车零部件的生产，如车身结构件、车门罩、车顶、车尾板等。

问：为什么选择上海泷湃供应链管理有限公司的GMW2M-ST-S-CR5-HD50G50G-U奔驰宝马汽车板？

答：选择上海泷湃供应链管理有限公司的GMW2M-ST-S-CR5-HD50G50G-U奔驰宝马汽车板，您将享受到我们丰富的经验、高质量的产品、灵活的服务和全方位的支持，为您提供更好的采购体验。

问：GMW2M-ST-S-CR5-HD50G50G-U奔驰宝马汽车板的冷轧性能是什么？

答：GMW2M-ST-S-CR5-HD50G50G-

U表示产品的冷轧性能符合CR5级别，即具有较高的冷轧成型性能，适合各种复杂成型工艺的需求。

（以上问答为示例，并非真实的问答）