

涡轮头法兰双偏心蝶阀 华阀科技 涡轮头法兰双偏心蝶阀规格

产品名称	涡轮头法兰双偏心蝶阀 华阀科技 涡轮头法兰双偏心蝶阀规格
公司名称	天津华阀科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区九园工业区
联系电话	18522895585

产品详情

真空蝶阀有以下几个比较突出的特点：

- 1.真空蝶阀与普通阀门相比，涡轮头法兰双偏心蝶阀直销，能极大地承受来自正面的压力，从而降低阀门损坏程度。
- 2.真空蝶阀可以在阀杆做运动时，保证阀杆不会上下移动。
- 3.阀门确实可以通过电磁换向改变气路方向，然后再很好的控制气缸对蝶阀的启闭运动进行一个好的驱动。
- 4.该阀的制作设计是为了用来接通或者是切断真空管路通道中存在的介质气流。
- 5.阀门可以适用于非腐蚀性气体和纯净空气所带来的介质进行一个很好的调节与控制。
- 6.真空蝶阀可以选择与其匹配的反馈信号装置、电气阀门的，让其能够有一个好的合作。

双偏心蝶阀的阀座由四氟乙烯制成，可有效防止腐蚀。此外，使用金属密封阀座可用于适应高温工作环境。但是采用金属密封阀座的双偏心蝶阀，蝶板与阀座的密封面是线接触，密封属于位置密封结构，这种密封结构不能耐高压，如果在高压的工况中使用会产生大量的泄漏，涡轮头法兰双偏心蝶阀规格，所以在高压的工况环境或要求切断严密的系统中，不要使用金属密封阀座的双偏心蝶阀。

双偏心蝶阀用于排水、污水、建筑、石油、化工、纺织、造纸、水电、冶金、能源等行业。

不锈钢闸阀（gate valve）的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，不锈钢闸阀只能作全开和全关，涡轮头法兰双偏心蝶阀，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，常用的不锈钢闸阀的两个密封面形成楔形、楔形角随不锈钢闸阀参数而异，通常为 50° ，介质温度不高时为 $2^\circ 52''$ 。不锈钢闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。不锈钢闸阀材质分为304不锈钢闸阀，316不锈钢闸阀，321不锈钢闸阀。

涡轮头法兰双偏心蝶阀-华阀科技-涡轮头法兰双偏心蝶阀规格由天津华阀科技有限公司提供。天津华阀科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华阀科技——您可信赖的朋友，公司地址：天津市滨海高新区华苑产业区桂苑路七号A座413-18号，联系人：马经理。