

MF4000系列微小气体流量计

产品名称	MF4000系列微小气体流量计
公司名称	广州迪川仪表有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇前锋南路31号工业园
联系电话	020-85550363 13128612888

产品详情

型号:MF4000 品牌 迪川仪表

[测氮气流量计](#)| [氮气流量计价格](#)| [气体流量计](#)| [气体流量计原理](#)| [气体质量流量计](#) | [二氧化碳流量计](#)

[小型气体流量计](#)| [氧气流量计价格](#)| [气体流量传感器](#)| [空气流量计传感器](#)| [氮气传感器](#)| [微小型气体流量计产品简介](#)：

MF4000系列质量流量计专为管径为3mm到8mm的气体管路中的低速气流的流量计量而设计。卡口式设计为用户提供简便的安装，满足用户测量多气体管路的需求。塑料卡口可轻松的进行机械接口转换，应用于不同的低成本环境。该表可用于空气机的电子表，也可应用于其他行业。产品特点：

- 专为管径为3mm-8mm的气体管路中低速气流的流量计量而设计，进行流体数据统计记录
- 各种连接方式，易于安装与使用 - 响应时间短 - 在空气机电子表上具有卓越表现
- 可变机械连接方式可轻松安装于不同的应用环境中 - 内置安全插件可适用于更宽的应用

技术参数：

性能参数	MF4003	MF4008	单位
口径	3	8	mm
最大流量	2, 3, 4, 5	10, 20, 30, 40, 50	SLPM
量程比	100:1		
精度	$\pm (1.5+0.2FS)$		%

重复性	0.25		%
零点输出飘移	± 30		mV
输出飘移	± 0.12		%/
响应时间	10 (默认, 20, 50, 100, 200, 500, 1000可设置)		
工作电源	8 ~ 18Vdc,50mA		
输出方式	RS485, RS232, 模拟电压0.5~4.5Vdc		
显示方式	4位7段LED数码管显示, 2个指示灯		
指示单位	瞬时流量: SLMP; 累计流量: SL		
显示分辨率	0.001,0.01,0.1可设置	0.01,0.1可设置	SLPM
最大流量压损	100	600	Pa
最大工作压力	0.5		MPa
工作温度	-10 ~ +55		
存储温度	-20 ~ +65		
工作湿度	<95 (无结冰、无凝露)		%RH
机械接口	BSPT1/4(R1/4),4mm/6mm/8mm快速接头		
键盘	三个按键		
引出线	5针插口, 配0.5m电缆		
标准校准气体	空气 (或其他气体), 20 ° C, 101.325kPa		
重量	57 (带R1/4,) 76(带4mm, 8mm快速接口, 73 (带6mm快速接头)		g