

# 不锈钢窗纱 不锈钢丝 光阳

产品名称	不锈钢窗纱 不锈钢丝 光阳
公司名称	安平县旭昌金属丝网制品厂
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢丝 品牌:光阳 规格:各种 ( mm )
公司地址	中国 河北 衡水市 安平县丝网大世界北新大道路东
联系电话	86-03187568810 13831808810

## 产品详情

材质	不锈钢丝	品牌	光阳
规格	各种 ( mm )	产地	河北
丝径	0.165 ( mm )	目数	各种
功能	防虫、装饰、其他	适用范围	窗
性能	耐锈蚀、韧性好、通风好、易清洁、重量轻、其他		

材质：304 316 316l 颜色：光亮色 编织：平织。性能：稳定性好、不生锈、耐高温、耐酸、耐碱、耐腐蚀  
用途：高温生产车间,民用建筑。

品名	规格			说明
	目数	丝径	尺寸	
不锈钢窗纱	14x14 swg38		3"x100"	材质分304 , 316 , 316l
	16x16 swg37		4"x100"	
	18x18 swg36		1x25m	
	18x14 swg35		1.2x25m	
	20x20 swg34			

喷塑窗纱


· 材质：铁丝。· 颜色：白、黑、兰、绿、黄、棕色· 编织：先编后镀再喷塑；平织· 性能：韧性好耐腐蚀，易清洁不易变形· 用途：建筑用网、机器防护、宾馆及民用住宅防蚊蝇


品名	规格			说明
	目数	丝径	尺寸	
喷塑窗纱	12x12	bwg31bwg	3"x100"	先编后镀再喷塑白、黑、兰、绿、黄、棕色
	14x14	32bwg33b	4"x100"	
	16x16	wg34	1x25m	
	18x18		1.2x30m	
	18x14		1.5x25m	
	22x22			
	24x2430 x 30			

镀锌窗纱


材质：铁丝。颜色：白、蓝白、黄色编织：先编后镀；先镀后编；平织。性能：韧性好耐腐蚀，易清洁不易变形用途：建筑用网、机器防护、宾馆及民用住宅防蚊蝇。


品名	规格			说明
	目数	丝径	尺寸	
镀锌铁窗纱	14x14	bwg31bwg32bwg33bwg34	3"x100"	先编后电镀  白色或兰白色
	16x16		4"x100"	
	18x18		1x25m	
	18x14		1.2x30m	
	20x20		1.5x25m	
	22x22			
	24x24			
	30x30			

玻璃纤维窗纱


玻璃纤维平织窗纱是在生产线采用玻璃纤维单丝涂塑工艺再经过平织法生产织造而成，具有良好的透气遮阳性能。防腐阻燃，易清洗不变形，使用寿命长，手感细腻的优点。广泛用于建筑、牧场、果园中的各种换气设施、防昆虫、蚊蝇设施。主要特点：一、绿色环保：不含对大气层有害的氯氟化物，符合iso14001国际环保认证要求所以使用不会产生任

何对人体有害的污染。二、使用寿命长：具有卓越的耐天候、抗老化、抗严寒、抗炎热、抗干燥、抗潮湿、阻燃、防静电、透光好、不窜丝、不变形、抗紫外线、拉力强度大、使用寿命长等优点。生产工艺：以高质量纺织型玻璃纤维丝为主要材料，采用pvc树脂单丝涂塑技术，经纺织、定型、检测等工艺加工而成。主要用途：防虫、牧场、果园、菜园、交通、工业、卫生、民用、建筑等。

产品性能及规格：

幅度c m	网眼目数目		断裂强度(n/ 25mm)		组织	每卷 长度( m)	质量g /m2
	经向	纬向	经向	纬向			
	18±0.5	16±0.5	180	160	平织	30±0.2	115-135
标准 宽度 ±1.0	18±0.5	14±0.5	180	150	平织	30±0.2	115-130
	18±0.5	16±0.5	160	160	平织	30±0.2	115-135
	18±0.5	14±0.5	160	150	平织	30±0.2	110-130

说明:1、网眼目数有：18×16目 18×14目 16×16目 16×14目等。2、幅宽:61cm、71cm、80cm、100cm、110cm、122cm、142cm、152cm、162cm、183-280cm。3、可以按用户的要求生产各种特殊规格、颜色、目数的产品。4、主要颜色：黑、白、绿、黄、灰、灰白等。

塑料窗纱

材质：聚乙烯颜色：各种颜色编织：平织性能：重量轻 美观大方用途：民用建筑、防蝇防蚊。

品名	规格			说明
	目数	丝径	尺寸	
塑料窗纱	12x12	bwg31bwg32bwg33bwg34	3"x100"	12, 14, 16目为绞织。18, 22, 24目为平织。  白色, 兰色, 绿色
			4"x100"	
			1x25m	
			1.2x30m	
			1.5x25m	

	14x14			等。
	16x16			
	18x18			
	18x14			
	20x20			